

## PTB.1 Radiatorer

### PTB.11 Panelradiatorer

Modul Compact, MC	Sid 2	Grenada Radius, EPGR	Sid 10
Integra 40, I40	Sid 2	PanelPlus, EPPB	Sid 10
Modul Compact Plan, MCP	Sid 2	Space Enkel, EPSP-E	Sid 11
Integra 40 Plan, I40P	Sid 2	Space Dubbel, EPSP-D	Sid 11
Modul-4, M4	Sid 3		
Modul Compact Plan Vertikal, MCPV	Sid 3		
Modul Compact Hygien, MCH	Sid 3		
Integra 40 Hygien, I40H	Sid 3		
Modul Compact Flex, MCF	Sid 4		
PRE, CF/CFR	Sid 4		
PRE Plan, PCP	Sid 4		
Lisa Panel, LKP	Sid 5		
Lisa Panel Integra, LKPI	Sid 5		
Lisa Panel Hygien, LKPH	Sid 5		
Lisa Panel Hygien Integra, LKPHI	Sid 5		
Tillbehör	Sid 6		

### PTB.12 Sektionsradiatorer

Nostalgi, EPN	Sid 7
Nostalgi Windows, EPNW	Sid 7
Air, EPAIR	Sid 7
Epecolonna, EPCOL	Sid 8
Epecolonna Integra, EPCOLI	Sid 8

### PTB.13 Rörradiatorer

Kamrör, KR	Sid 9
Ikaria, EPIE	Sid 9
Ikaria dubbel, EPID	Sid 9
Ikaria Radius, EPIR	Sid 10
Grenada, EPG	Sid 10

## PTB.2 Strålvärmetak & strålvärmepaneler

### PTB.21 Strålvärmetak

Casa	Sid 12
Arena	Sid 12
Casa Plan	Sid 12

## PTB.3 Konvektorer

Mini, EPM	Sid 13
Strada, EPST	Sid 13
ByggIn, EPB	Sid 14
Under, EPU	Sid 14
Linea, EPL	Sid 15
Tempo, EPT	Sid 15
Maxi, EPMA	Sid 16
Lisa, LK	Sid 16
Lisa Integra, LKI	Sid 16
Lisa Hygien, LKH	Sid 17
Lisa Hygien Integra, LKHI	Sid 17
Uppsala Lisa, LKU	Sid 18
Clima Canal, EPCC	Sid 18
Clima Canal Hybrid, EPCC-C	Sid 19
Quatro Canal, EPQC	Sid 19
Micro Canal, EPMirco	Sid 19
Aeros, EPAS	Sid 20
DBE	Sid 20

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **MC**

Fabrikat Epecon typ Modul Compact PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **MC XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **I40**

Fabrikat Epecon typ Integra 40, PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200.  
Integrerat koppel för anslutning höger eller vänster sida 40 c/c tilloppet överst alternativt höger eller vänster botten 40 c/c tilloppet ytterst.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **I40 XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **MCP**

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200.  
Plan front och levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **MCP XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **I40P**

Fabrikat Epecon typ Integra 40 Plan, PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200.  
Plan front och integrerat koppel för anslutning höger eller vänster sida 40 c/c tilloppet överst alternativt höger eller vänster botten 40 c/c tilloppet ytterst.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **I40P XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **M4**

Fabrikat Epecon typ Modul-4 PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200. Integrerat koppel för anslutning med fyra rör för skarvfri rördragning. Anslutningarna är centrerade till botten-mitt c/c 50/50/50. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **M4 XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **MCPV**

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan Vertikal PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200. Plan front med integrerade sidoplåtar. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **MCPV XX-LHH**

Effektgrupp-längd, höjd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **MCH**

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Hygien PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **MCH XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **I40H**

Fabrikat Epecon typ Integra 40 Hygien, PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200. Integrerat koppel för anslutning höger eller vänster sida 40 c/c tilloppet överst alternativt höger eller vänster botten 40 c/c tilloppet ytterst. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **I40H XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **MCF**

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Flex PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200. Integrerat koppel för anslutning på radiatorns baksida där anslutningarna är vända mot radiatorns mitt, 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **MCF XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

#### **Kompletterande text Flex-radiatorer**

- Tillverkas med hög anslutning

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon PRE - CF/CFR**

Fabrikat Epecon typ PRE-radiator, CF/CFR, PN 10 i 1,15 mm plåt SSAB Docol 200

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler.

Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **CF/CFR XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon PRE - PCP**

Fabrikat Epecon typ PRE-radiator, PCP, PN 10 i 1,15 mm plåt SSAB Docol 200.

Plan front och levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler.

Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **PCP XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

#### **Kompletterande text PRE radiatorer**

- SEH serie-anslutning ventil höger
- SEV serie-anslutning ventil vänster
- MH mittanslutning ventil höger
- MV mittanslutning ventil vänster
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon LKP**

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel PN6.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **LKP XX-HHH x LLL**

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon LKPI**

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Integra PN6.

Integrerat koppel för anslutning i botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **LKPI XX-HHH x LLL**

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon LKPH**

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Hygien PN6 utan konvektorplåtar.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **LKPH XX-HHH x LLL**

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon LKPHI**

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Hygien Integra PN6 utan konvektorplåtar.

Integrerat koppel för anslutning i botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta hygienanpassade upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **LKPHI XX-HHH x LLL**

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

## PTB.1 Radiatorer

### **Kompletterande text för radiatorer med externt koppel.**

- Förses med TA-koppel Kv.värde 0,047-0,468 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med TA-koppel Kv.värde 0,017-0,316 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel Kv.värde 0,01-0,4 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Lackas i RAL XXXX

### **Kompletterande text för radiatorer med integrerat koppel.**

- Förses med ventilinsats MMA Kv.värde 0,03-0,5 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats TA Kv.värde 0,13-0,75 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats TA Kv.värde 0,06-0,26 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss Kv.värde 0,14-0,87 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss Kv.värde 0,04-0,34 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- MH mittanslutning, ventil höger
- MV mittanslutning, ventil vänster
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Förses med avstängningsventiler Comap lågbyggande.
- Förses med avstängningsventiler Comap H-stycke.
- Förses med avstängningsventiler MMA RVR/RVV.
- Förses med avstängningsventiler TA Trim.
- Lackas i RAL XXXX

### **Tillbehör Radiatorer**

- Skolkonsol förstärkt och låsbar.
- Förstärkt och låsbar hygienkonsol för MCH & I40H med 40mm fritt bakom radiatorm
- Termostatskydd
- Låsbyglar för offentliga lokaler.
- Förstärkt infästning typ Fängelsemodell.
- Fristående Bänkkonsol för Modul 200 och 300 höjden.
- Golvkonsoler
- Tilluftsdon Ventplus Maxi med avstängning (ej Lisa Panel eller MCPV)
- Tilluftsdon Ventplus Bas (endast MC & I40-serien)
- Tilluftsdon Epevent (endast MC & I40-serien)
- Tilluftsdon Epevent med avstängning (endast MC & I40-serien)
- Avtappningsventil
- TA h-stycke för skarvfri rördragnig, RSK 481 41 02

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.12 Sektionsradiatorer**

#### **Epecon Nostalg**

Fabrikat Epecon typ Nostalg sektionsradiator PN 5 i 1,15mm kallvalsat kvalitetsstål DC 01.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg alt. golvkonsoler.

Kulör vit RAL 9016 levereras med wellpappomslag samt krympplastemballerad.

#### **EPN X-X-X**

Höjd-Djup-Längd (mm)

### **PTB.12 Sektionsradiator**

#### **Epecon Nostalg Windows**

Fabrikat Epecon typ Nostalg Windows sektionsradiator PN 5 i 1,15mm kallvalsat kvalitetsstål DC 01.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg alt. golvkonsoler.

Kulör vit RAL 9016 levereras med wellpappomslag samt krympplastemballerad

#### **EPNW X-X-X**

Höjd-Djup-Längd (mm)

#### **Kompletterande text Epecon Nostalg & Nostalg Windows**

- Förses med golvkonsoler, justerbar 125-175mm.
- Förses med väggkonsoler.
- Lackas i RAL XXXX

### **PTB.12 Sektionsradiator**

#### **Epecon Air**

Fabrikat Epecon typ Air sektionsradiator PN 4 i stålprofil 57,5x10 mm och 35 mm fördelningsrör.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och väggkonsoler.

Standardkulör RAL 9016.

#### **EPAIR X-X-X**

Typ-Höjd-Längd (mm)

#### **Kompletterande text**

- Typ T1 Enkel och typ T2 Dubbel
- Vinklat alternativt svängt utförande.
- Lackas i RAL XXXX
- Förses med golvkonsoler
- Förses med väggkonsoler

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.12 Sektionsradiator**

#### **Epecon Epecolonna**

Fabrikat Epecon typ Epecolonna sektionradiator PN10 i 25 x 1,2mm stålrör med mjuka former.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg.  
Standardkulör RAL 9016.

#### **EPCOL X-X-X**

Kolonner (st)-Höjd-Längd (mm)

### **PTB.12 Sektionsradiator**

#### **Epecon Epecolonna Integra**

Fabrikat Epecon typ Epecolonna Integra sektionradiator PN10 i 25 x 1,2mm stålrör med mjuka former. Integrerat koppel för anslutning i botten 50 c/c.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt Danfossventil med Kv-intervall 0,14-0,87.

Standardkulör RAL 9016.

#### **EPCOLI X-X-X**

Kolonner (st)-Höjd-Längd (mm)

#### **Kompletterande text Epecolonna / Epecolonna Integra**

- Förses med väggkonsol GBT
- Förses med väggkonsol GTX
- Förses med väggkonsol R12V, för massiv vägg.
- Förses med golvkonsol PGT, justerbar 125-175mm
- Förses med golvkonsol PGE, fast 100mm
- Förses med golvkonsol PGG, fast 100mm
- Lackas i RAL XXXX

#### **Kompletterande text Epecolonna Integra**

- MH/V mittanslutning, ventil höger/vänster. (Radiatorn är vändbar)
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster

#### **Tillbehör Sektionsradiatorer.**

- Förses med TA-koppel Kv.värde 0,047-0,468 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med TA-koppel Kv.värde 0,017-0,316 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel Kv.värde 0,01-0,4 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Slottsvred



## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.13 Rörradiatorer**

#### **Epecon Kamrör**

Fabrikat Epecon typ Kamflänsradiator Kamrör PN10 i stålrör med spiralfläns lackerad i standardkulör RAL 9016. Levereras med luftningsventil.

#### **KR D-L**

(Finns i typerna KR, KR-2, KR-3, KRS-2 och KRS-3)

Typ-Rördiameter-Längd (mm)

#### **Kompletterande text**

- Rör och flänsar i galvaniserat stål.
- Rör och flänsar lackerat i RAL XXXX

#### **Tillbehör**

- Förses med väggkonsol.
- Förses med golvkonsol.
- Förses med fast golvkonsol där anslutningarna sitter i konsolen.
- Förses med fast golvkonsol av triangeltyp.
- Förses med kyrkbänkskonsol.
- Förses med ventilset och termostat max begränsad till xx graders rumstemperatur.

### **PTB.13 Rörradiatorer**

#### **Epecon Icaria**

Fabrikat Epecon typ Icaria enkel PN 10 i 28/22 mm stålrör. Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphängningskonsoler. Standardkulör vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

#### **EPIE HxL**

Höjd och längd i mm.

### **PTB.13 Rörradiatorer**

#### **Epecon Icaria Dubbel**

Fabrikat Epecon typ Icaria dubbel PN 10 i 28/22 mm stålrör. Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphängningskonsoler. Standardkulör vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

#### **EPID HxL**

Höjd och längd i mm.

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.13 Rörradiatorer**

#### **Epecon Icaria Radius**

Fabrikat Epecon typ Icaria Radius PN 10 i 28/22 mm stålrör svängd modell  
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphängningskonsoler  
Standardkulör vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

#### **EPIR HxL**

Höjd och längd i mm.

### **PTB.13 Rörradiatorer**

#### **Epecon Grenada**

Fabrikat Epecon typ Grenada PN 10 i stålprofil 30/35mm och 20mm stålrör  
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphängningskonsoler  
Standardkulör vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

#### **EPG HxL**

Höjd och längd i mm.

### **PTB.13 Rörradiatorer**

#### **Epecon Grenada Radius**

Fabrikat Epecon typ Grenada Radius PN 10 i stålprofil 30/35mm och 20mm stålrör svängd modell  
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphängningskonsoler  
Standardkulör vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

#### **EPGR HxL**

Höjd och längd i mm.

#### **Kompletterande text för badrumsradiator**

- Förses med Elpatron MOA
- Förses med etthålsventil MMA och handratt
- Elpatron kompletteras med etthålsventil MMA och handratt
- Förses med upphängningskonsoler i metall

### **PTB.13 Rörradiatorer**

#### **Epecon PanelPlus**

Fabrikat Epecon typ PanelPlus radiator PN 6 i ovala stålrör 60x10,4x1,5 mm  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt vägg alt. golvkonsoler.  
Standardkulör vit RAL 9016 levereras med skyddande kanter av polyeten samt krympplastemballerad.

#### **EPPB X-X-X**

Typ-Höjd-Längd (mm)

## PTB.1 Radiatorer

### **Kompletterande text**

- Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 3-7 eller 6-2
- Förses med golvkonsol, 100mm
- Lackas i standardkulör ”sandblästergrå”

### **Tillbehör**

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur
- Förses med koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur
- Förses med konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad. (endast typ 34)

## **PTB.13 Rörradiatorer**

### **EPSP-E**

Fabrikat Epecon typ Space Enkel PN6 i vertikala ovala stålrör 60 x 10,4 x 1,5mm. Standardanslutning c/c 50mm botten/mitt. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballerade hörn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

### **EPSP-E XXXX-LLLL**

Effektgrupp-höjd, längd (mm)

### **Kompletterande text**

- Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 4-5, 5-4, 4-1, 5-8, 5-1, 4-8
- Lackas i standardkulör ”sandblästergrå”
- Levereras med kromat koppel, omställbart mellan 1- och 2-rör.

## **PTB.13 Rörradiatorer**

### **EPSP-D**

Fabrikat Epecon typ Space Dubbel PN3,5 i vertikala ovala stålrör 60 x 10,4 x 1,5mm. Standardanslutning c/c 50mm botten/mitt. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballerade hörn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

### **EPSP-D XXX-LLL**

Effektgrupp-höjd, längd (cm)

### **Kompletterande text**

- Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 4-5, 5-4, 4-1, 5-8, 5-1, 4-8
- Lackas i standardkulör ”sandblästergrå”
- Levereras med kromat koppel, omställbart mellan 1- och 2-rör.

## PTB.2 Strålvärmetak och strålvärmepaneler

### **PTB.21 Strålvärmetak**

#### **Casa**

Fabrikat Epecon typ Casa, takvärmepanel, på undersidan, lackerad aluminiumplåt med 12mm kopparrör. Panelen är isolerad med formsprutad polyuretanskum för minimal vikt, bästa isolering och styvhet. Panelen ansluts mot 12 eller 15mm presskoppling. (Beroende på bredd)

Kulör vit RAL 9010.

Levereras på specialpall/emballage, för extra skydd.

#### **Casa XX-H LL**

Kopplingsalternativ-bredd, längd (mm)

(Kopplingsalternativ P, S eller D)

### **PTB.21 Strålvärmetak**

#### **Arena**

Fabrikat Epecon typ Arena, takvärmepanel, på undersidan, lackerad aluminiumplåt och med 35mm precisionsrör. Panelens ovansida är isolerad från fabrik.

Panelen har slät rörända som lämpar sig för presskoppling.

Kulör grå NCS 3500

Levereras på specialpall, för extra skydd.

#### **Arena X-H LL**

Kopplingsalternativ-bredd, längd (mm)

(Kopplingsalternativ P, S eller D)

### **PTB.21 Strålvärmetak**

#### **Casa Plan**

Fabrikat Epecon typ Casa Plan, takvärmepanel för inbyggnad i undertak. Undersidan är lackerad aluminiumplåt. Panelens ovansida är som standard isolerad från fabrik.

Bygghöjden är endast 40mm. Panelen har slät rörända som lämpar sig för presskoppling.

Kulör vit RAL 9003

Levereras på specialpall/emballage, för extra skydd.

#### **Casa Plan H LL**

Bredd, längd (mm)

#### **Tillbehör takvärmepaneler:**

- Lackas i RAL XXXX
- Täckplåt för placering mellan panelerna (ej Casa Plan)
- Monteringssats pendel
- Monteringssats wire
- Casa Plan med specialanslutning för seriemontage. (kräver frihängande montage eller specialanpassat bärverk till undertak.)

## PTB.3 Konvektorer

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon MINI**

Fabrikat Epecon Konvektor Mini PN 10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Kåpa av galvaniserad plåt lackerad i kulör vit RAL 9016.

Konvektorn är försedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg- eller golvkonsoler

#### **EPM H-D-L**

höjd(cm) - djup(cm) - längd(dm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med dolt koppel och dold termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (förlängd kåpa)
- Konvektor med höjd 13cm, anpassad för seriekoppling.
- Lackas i standardkulör ”sandblästergrå”
- Lackas i RAL XXXX

#### **Tillbehör**

- Förses med konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.
- Förses med fristående konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.
- Förses med tystgående fläktpaket DBE för effektökning (endast höjd 280mm)
- Förses med Golvkonsol 65 mm
- Förses med Golvkonsol 100 mm
- Förses med Golvkonsol 120 mm
- Förses med Golvkonsol justerbar 135-210 mm
- Förses med Golvkonsol justerbar 215-340 mm
- Förses med Väggekonsol

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon STRADA**

Fabrikat Epecon Konvektor Strada PN 10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Toppgaller i aluminium och slät frontplåt med täckta sidor i elförzinkad stålplåt lackerad i kulör vit RAL9016.

Konvektorn är försedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och väggkonsoler.

#### **EPST H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med dolt koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i standardkulör ”sandblästergrå”
- Lackas i RAL XXXX
- Förses med värmepaket Twin.

## PTB.3 Konvektorer

### **Tillbehör**

- Förses med tystgående fläktpaket DBE för effektökning

## **PTB.3 Konvektorer**

### **Epecon ByggIn**

Fabrikat Epecon Konvektor ByggIn PN 10 för inbyggnad.

Värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Frontplåt av 1,25 mm galvad plåt lackerad i RAL 7011.

Konvektorn levereras med luftningsventil, bottenplugg och väggkonsoler.

### **EPB H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

### **Kompletterande text**

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx grader
- Förses med koppel och termostat maxbegränsad till xx grader
- Förses med dolt koppel och termostat maxbegränsad till xx grader
- Förses med termostat med lös givare & inställningsdel
- Förses med termostat med lös givare
- Förses med värmepaket Twin.

### **Tillbehör**

- Fristående med golvkonsoler
- Inbyggnadsgaller
- Förses med tystgående fläktpaket DBE för effektökning

## **PTB.3 Konvektorer**

### **Epecon UNDER**

Fabrikat Epecon Konvektor Under PN 10 för installation i golv.

Grålackerad kanal i 1mm galvad stålplåt med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör.

### **EPU H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

### **Kompletterande text**

- Förses med galler typ XXX
- Förses med ram av Z-profil
- Förses med ram av L-profil
- Förses med ventilset
- Förses med termostat med lös givare
- Förses med elektriskt ställdon

### **Tillbehör**

- Kanal i vinkelutförande
- Kanal för sammanhängande montering.

## PTB.3 Konvektorer

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon LINEA**

Fabrikat Epecon Konvektor Linea PN 10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Slät front i 1,25 mm galvaniserad plåt lackerad i kulör vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningsdetaljer för väggmontering.

#### **EPL H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Förses med dolt koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Fristående med golvkonsoler justerbara 135-185 mm
- Fristående med golvkonsoler justerbara 255-290 mm
- Lackas i standardkulör ”sandblästergrå”
- Lackas i RAL XXXX
- Förses med värmepaket Twin

#### **Tillbehör**

- Förses med tystgående fläktpaket DBE för effektökning

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon TEMPO**

Fabrikat Epecon Konvektor Tempo PN 10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Front i 0,86 mm galvaniserad plåt, lackerad i kulör vit RAL 9010. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningsdetaljer för vägg- eller golvmontering.

#### **EPT H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med koppel och termostat maxbegränsad till xx grader
- Förses med dolt koppel och termostat maxbegränsad till xx grader
- Fristående med golvkonsoler justerbara 135-185 mm
- Fristående med golvkonsoler justerbara 255-290 mm

#### **Tillbehör**

- Förses med tystgående fläktpaket DBE för effektökning

## PTB.3 Konvektorer

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon Maxi**

Fabrikat Epecon Konvektor Maxi PN 10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Front i 1,5 mm galvaniserad plåt, lackerad i kulör vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningsdetaljer för vägg- eller golvmontage.

#### **EPMA H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

#### **Kompletterande text**

- För väggmontage typ WT
- För väggmontage typ WF
- För golvmontage typ FT
- För golvmontage typ FF
- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx grader
- Lackas i standardkulör ”sandblästergrå”
- Lackas i RAL XXXX
- Förses med värmepaket Twin

#### **Tillbehör**

- Förses med tystgående fläktpaket DBE för effektökning
- Förses med ”penngaller”
- Förses med ”petgaller” på undersidan (endast WT & WF)
- Förses med låsbleck för låsning av konvektorhölje.

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon LISA**

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa PN 6 Lackerad i RAL 9016.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

#### **LK X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon LISA Integra**

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Integra PN 6 Lackerad i RAL 9016.  
Levereras för bottenanslutning c/c 50 samt med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

#### **LKI X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)



## PTB.3 Konvektorer

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon LISA Hygien**

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Hygien PN 6 utan konvektorplåtar. Lackerad i RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

#### **LKH X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon LISA Hygien Integra**

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Hygien Integra PN 6 utan konvektorplåtar, med integrerad ventil. Lackerad i RAL 9016.

Levereras för bottenanslutning c/c 50 samt med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

#### **LKHI X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

#### **Kompletterande text Lisa & Lisa Hygien**

- Förses med TA-koppel Kv.värde 0,047-0,468 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 140, 210 & 280)
- Förses med TA-koppel Kv.värde 0,017-0,316 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 210 & 280)
- Förses med MMA-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 210 & 280)
- Förses med MMA-koppel Kv.värde 0,01-0,4 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 210 & 280)
- Förses med Danfoss-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 210 & 280)
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- För seriekoppling.
- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

#### **Kompletterande text Lisa Integra, Lisa Hygien Integra**

- MH mittanslutning ventil höger
- MV mittanslutning ventil vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Förses med ventilinsats MMA Kv.värde 0,03-0,5 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats TA Kv.värde 0,13-0,75 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats TA Kv.värde 0,06-0,26 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur

## PTB.3 Konvektorer

- Förses med ventilinsats Danfoss Kv.värde 0,14-0,87 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss Kv.värde 0.04-0,34 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med avstängningsventiler Comap lågbyggande.
- Förses med avstängningsventiler Comap H-stycke.
- Förses med avstängningsventiler MMA RVR/RVV.
- Förses med avstängningsventiler TA Trim.
- Lackas i RAL XXXX

### **Tillbehör Epecon LK, LKI, LKH & LKHI**

- Förses med väggkonsol
- Förses med golvkonsol
- Förses med förstärkt golvkonsol, typ C
- Förses med väggkonsol med ø20mm rör genomföring i konsolen
- Förses med golvkonsol med ø20mm rör genomföring i konsolen
- Förses med väggkonsol med ø25mm rör genomföring i konsolen
- Förses med golvkonsol med ø25mm rör genomföring i konsolen
- Förses med konsol för upphängning under bänk
- Förses med justerbar golvkonsol från 100-150 mm
- Förses med konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.
- Förses med fristående konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.

## **PTB.3 Konvektorer**

### **Epecon Uppsala LISA**

Fabrikat Epecon Konvektor Uppsala Lisa PN 6 med rundade hörn för golvmontage.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och fasta golvkonsoler. Standardkulör vit RAL 9016.

### **LKU X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

### **Kompletterande text**

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

## **PTB.3 Fläktkonvektorer**

### **Epecon Clima Canal**

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fläktkonvektor Clima Canal för värme *eller* torr kyla.  
Grålackerad låda i galvad stålplåt utrustad med fläkt med 24VDC EC-motor samt värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Gummiupphängt galler i aluminium/ BNA.

**EPCC Typ 1-4** – Justerbar höjd 85-93mm.

## PTB.3 Konvektorer

### PTB.3 Fläktkonvektorer

#### **Epecon Clima Canal Hybrid**

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fläktkonvektor Clima Canal Hybrid för värme *eller* våt kyla. Grålackerad låda i galvad stålplåt utrustad med fläkt med 24VDC EC-motor samt värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Försedd med uppsamlingstråg och anslutning för kondensvatten. Gummiupphängt galler i aluminium/ BNA.

**EPCC-C Typ 1-4** – Justerbar höjd 100-108mm.

### PTB.3 Fläktkonvektorer

#### **Epecon Quatro Canal**

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fläktkonvektor Quatro Canal för värme *och* våt kyla. Grålackerad låda i galvad stålplåt utrustad med fläkt med 24VDC EC-motor samt 4-rörs värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Försedd med uppsamlingstråg och anslutning för kondensvatten. Gummiupphängt galler i aluminium/ BNA.

**EPQC Typ 1-4** – Justerbar höjd 130-138mm.

#### **Kompletterande text**

- Förses med lackerat aluminiumgaller, BNC i kulör RAL XXXX
- Förses med trägaller/XXX

#### **Tillbehör**

- Transformator 230VAC-24VDC
- Rumsregulator, Siemens RDG 160T
- Ventilset inkl. ställdon NC 24V, styrsignal 0-10VDC
- Vinkellåda med galler, 90 grader.
- Tomlåda med galler.

### PTB.3 Fläktkonvektorer

#### **Epecon Micro Canal**

Fabrikat Epecon 60mm lågbyggd Fläktkonvektor Micro Canal för montering i golv. Bestående av låda med skyddslackerat värmepaket av kopparrör med aluminiumflänsar, fläkt med 24VDC EC-motor samt galler i rostfritt stål.

**EPMicro Typ 1-5**

#### **Kompletterande text**

- Förses med lackerat galler i kulör RAL XXXX

#### **Tillbehör**

- Transformator 230VAC-24VDC
- Rumstermostat, väggmonterad.
- Ventilset inkl. ställdon NC 24V, styrsignal 0-10VDC
- Vinkellåda med galler, 90 grader.
- Tomlåda med galler.

## PTB.3 Konvektorer

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon Aeros**

Fabrikat Epecon Fläktkonvektor Aeros SL för värme eller kyla.

Lågbyggande fläktkonvektor (130mm) för montering på vägg alternativt hängande i tak i 2-rörsutförande, kulör vit RAL 9003. Levereras komplett med styrning, ventiler och ställdon.

#### **EPAS SL400-800**

(Finns i modell 400, 600 & 800)

#### **Kompletterande text**

- Förses med röranslutningar på högersida.
- Förses med 3/4" anslutning.

#### **Tillbehör**

- Kondenstråg för takmontage vid kylapplikation.
- Täckfot för dold rördragning från golv.
- 4-rörsutförande för värme och kyla.

### PTB.3 Fläktkonvektorer

#### **Fläksats DBE**

Fabrikat Epecon DBE fläksats är anpassad till de flesta av Epecons konvektorer och har en låg ljudnivå.

Till en DBE fläksats levereras även en transformator 12VDC och en kontrollenhet med styrpanel.