

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Modul Compact, MC	Sid 3
Integra40, I40	Sid 3
Modul Compact Plan, MCP	Sid 3
Integra40 Plan, I40P	Sid 3
Modul4, M4	Sid 4
Modul Mittkopplad, MCI	Sid 4
Modul Compact Plan Vertikal, MCPV	Sid 4
Modul Compact Hygien, MCH	Sid 4
Integra 40 Hygien, I40H	Sid 5
Modul Compact Flex, MCF	Sid 5
PRE	Sid 5
PRE Plan	Sid 5
PRE-Serie, PRE-S	Sid 6
PRE Plan-Serie, PREP-S	Sid 6
PRE Hygien, PRE-H	Sid 6
PRE Hygien Plan, PREHP	Sid 6
Pre Hygien Serie, PREH-S	Sid 7
PRE Hygien Plan Serie, PREHP-S	Sid 7
D2	Sid 7
D3	Sid 8
D2 Hygien	Sid 8
D3 Hygien	Sid 8
Lisa Panel, LKP	Sid 8
Lisa Panel Integra, LKPI	Sid 9
Lisa Panel Hygien, LKPH	Sid 9
Lisa Panel Hygien Integra, LKPHI	Sid 9
Tillbehör	Sid 10
Hudevad, P5	Sid 11
Hudevad, Fiona	Sid 12

PTB.12 Sektionsradiatorer

Nostalgi, EPN	Sid 13
Epecolonna, EPCOL	Sid 13
Epecolonna Integra, EPCOLI	Sid 14
Hudevad, SC	Sid 15

PTB.13 Rörradiatorer

Kamrör, KR	Sid 16
PanelPlus, EPPB	Sid 16
Space Enkel, EPSP-E	Sid 17
Space Dubbel, EPSP-D	Sid 17

PTB.2 Strålvärmetak &

Strålvärmepaneler

PTB.21 Strålvärmetak

Casa	Sid 18
Arena	Sid 18
Casa Plan	Sid 18
Casa Plan Serie	Sid 18

PTB.22 Strålvärmepaneler

Hudevad, Lignum	Sid 19
---------------------------------	--------

PTB.3 Konvektorer

Mini, EPM	Sid 20
Strada, EPST	Sid 21
ByggIn, EPB	Sid 21
Under, EPU	Sid 22
Linea, EPL	Sid 22
Tempo, EPT	Sid 23
OKNO, OKNO	Sid 23
Lisa, LK	Sid 24
Lisa Integra, LKI	Sid 24
Lisa Hygien, LKH	Sid 24

Lisa Hygien Integra, LKHI	Sid 24
Lisa Klimatlist, LKL	Sid 26
Uppsala Lisa, LKU	Sid 26
Lisa Clean, LKC	Sid 26
Lisa Edge, LKE	Sid 26
Stabil	Sid 27
Stabil Hygien	Sid 27
Stabil Junior	Sid 27
Clima Canal, EPCC	Sid 28
Clima Canal Hybrid, EPCC-C	Sid 28
Quatro Canal, EPQC	Sid 28
Micro Canal, EPMicro	Sid 29
Under DBE	Sid 29
Fläktsats DBH	Sid 29
Aeros, EPAS	Sid 30
Epecon Konvektor, SC	Sid 30
Epecon Konvektor, FC	Sid 30
Epecon Konvektor, FH4-H	Sid 31

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Fläktluftvärmare LEO	Sid 32
--------------------------------------	--------

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Luftridå SLIM	Sid 32
Luftridå ELIS B	Sid 33
Luftridå ELIS A	Sid 33
Luftridå ELIS DUO	Sid 34
Luftridå ELIS T	Sid 34
Luftridå ELIS G	Sid 35

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

MC

Fabrikat Epecon typ Modul Compact PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MC XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

I40

Fabrikat Epecon typ Integra40, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Integrerat koppel för anslutning höger eller vänster sida, 40 c/c tilloppet överst, alternativt höger eller vänster botten, 40 c/c med tilloppet ytterst.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

I40 XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCP

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Plan front och levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MCP XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

I40P

Fabrikat Epecon typ Integra40 Plan, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Plan front och integrerat koppel för anslutning höger eller vänster sida, 40 c/c tilloppet överst, alternativt höger eller vänster botten, 40 c/c med tilloppet ytterst.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

I40P XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

M4

Fabrikat Epecon typ Modul4 PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Integrerat koppel för anslutning med fyra rör för skarvfri rördragning. Anslutningarna är centrerade till botten-mitt c/c 50/50/50. Välj mellan höger eller vänster sida för ventilen.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

M4 XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Modul mittkopplad

Fabrikat Epecon typ Modul Mittkopplad, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Integrerat koppel för anslutning botten mitt, 50 c/c tillloppet höger eller vänster botten mitt.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MCI XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCPV

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan Vertikal PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Plan front med integrerade sidoplåtar. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MCPV XX-LHH

Effektgrupp-längd, höjd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCH

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Hygien PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MCH XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

I40H

Fabrikat Epecon typ Integra40 Hygien, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Integrerat koppel för anslutning höger eller vänster sida, 40 c/c tilloppet överst, alternativt höger eller vänster botten, 40 c/c med tilloppet ytterst.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

I40H XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCF

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Flex PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Integrerat koppel för anslutning på radiatorns baksida där anslutningarna är vända mot radiatorns mitt, 50 c/c.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MCF XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PRE

Fabrikat Epecon typ PRE, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

PRE XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREP

Fabrikat Epecon typ PRE Plan, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

PREP XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PRE-S

Fabrikat Epecon typ PRE-Serie, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200
Integrerat koppel samt prefabricerat rörstråk på radiatorns baksida.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

PRE-S XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREP-S

Fabrikat Epecon typ PRE Plan-Serie, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Integrerat koppel samt prefabricerat rörstråk på radiatorns baksida.
Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

PREP-S XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREH

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

PREH XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREHP

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien Plan, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.
Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

PREPH XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREH-S

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien-Serie, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Integrerat koppel samt prefabricerat rörstråk på radiatorns baksida.

Levereras med, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.

Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

PREH-S XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PREHP-S

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien Plan-Serie, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Integrerat koppel samt prefabricerat rörstråk på radiatorns baksida.

Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.

Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

PREHP-S XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

Kompletterande text PRE, PRE Plan samt PRE Hygien & PRE Plan Hygien radiatorer

- Integra för integrerat koppel
 - MH mittanslutning ventil höger
 - MV mittanslutning ventil vänster
 - HS/VS sidoanslutning höger/vänster
 - HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- BAS för 4 x 1/2"-anslutning, externt koppel.

Kompletterande text PRE-S, PRE Plan-S samt PRE Hygien-S radiatorer

- SEH/SEV serieanslutning höger/vänster (Påverkar endast vilken sida termostaten monteras på)

PTB.11 Panelradiatorer

D2

Fabrikat Epecon typ D2, PN6 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

D2 XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

D3

Fabrikat Epecon typ D3, PN6 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

D3 XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

D2 Hygien

Fabrikat Epecon typ D2 Hygien, PN6 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

D2H XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

D3 Hygien

Fabrikat Epecon typ D3 Hygien, PN6 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

D3H XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

Kompletterande text D2, D3, D2/D3 Hygien radiatorer

- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster

Tillbehör D2, D3, D2/D3 Hygien radiatorer

- Skolkonsol förstärkt och låsbar.
- Termostatskydd
- Låsbyglar för offentliga lokaler.
- Golvkonsoler
- Avtappningsventil

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKP

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel, PN6, plåt S235, för externt ventilkoppel.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

LKP XX-HHH x LLL

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKPI

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Integra PN6, plåt S235.

Integrerat koppel för anslutning i botten 50 c/c med tilloppet innerst och returen ytterst.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta upphängningskonsoler.

Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

LKPI XX-HHH x LLL

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKPH

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Hygien PN6, plåt S235, utan konvektorplåtar och för externt ventilkoppel.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

LKPH XX-HHH x LLL

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon LKPHI

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Hygien Integra PN6, plåt S235 utan konvektorplåtar.

Integrerat koppel för anslutning i botten 50 c/c med tilloppet innerst och returen ytterst.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta hygienanpassade upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

LKPHI XX-HHH x LLL

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

PTB.11 Panelradiatorer

Kompletterande text för radiatorer med externt koppel.

- Förses med IMI TRV 3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Ewoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA FVRe-koppel Kv.värde 0,05-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text för radiatorer med integrerat koppel.

- Förses med ventilinsats MMA FVI HLE Kv.värde 0,03-0,37 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI VIT Kv.värde 0,13-0,75 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI RÖD Kv.värde 0,06-0,26 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI Eclipse och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.värde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss RÖD Kv.värde 0,14-0,73 (0,87) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- MH mittanslutning, ventil höger
- MV mittanslutning, ventil vänster
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster (ej LKPI eller LKPHI)
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Förses med avstängningsventiler Comap lågbyggande.
- Förses med avstängningsventiler MMA RVR/RVV.
- Förses med avstängningsventiler TA Trim.
- Lackas i RAL XXXX

Tillbehör Radiatorer

- Skolkonsol förstärkt och låsbar.
- Förstärkt och låsbar hygienkonsol för MCH & I40H med 40mm fritt bakom radiatorn
- Termostatskydd
- Låsbyglar för offentliga lokaler.
- Förstärkt infästning typ Fängelsemodell.
- Fristående Bänkkonsol för Modul 200 och 300 höjden.
- Golvkonsoler 100 eller 120mm (ej Lisa Panel eller MCPV)
- Tilluftsdon Ventplus-C med avstängning (endast MC & I40-serien)
- Tilluftsdon Ventplus Bas (endast MC & I40-serien)
- Tilluftsdon Epevent (endast MC & I40-serien)
- Tilluftsdon Epevent med avstängning (endast MC & I40-serien)
- Avtappningsventil
- TA h-stycke för skarvfri rördragning, RSK 481 41 02

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Hudevad P5

Fabrikat Hudevad typ P5, PN10, 2,0mm frontplåt.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg eller golvkonsol.

Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

P5XX HHH x LLL

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

Kompletterande text P5

- Utförande typ P5 Horizontal
- Utförande typ P5 Lowline
- Utförande typ P5 Vertical (Endast Integrerat koppel)
- Förses med externa radiatorkoppel
- Förses med väggkonsol
- Förses med golvkonsol
- Förses med justerbar golvkonsol
- Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text för radiatorer med integrerat koppel.

- Förses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.värde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss RÖD Kv.värde 0.14-0,73 (0,87) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- MH mittanslutning, ventil höger. (Ej Lowline)
- MV mittanslutning, ventil vänster. (Ej Lowline)
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Diagonal bottenanslutning höger/vänster
- HT/VT Toppansluten höger/vänster. Endast Vertical
- Förses med avstängningsventiler Comap lågbyggande.

Kompletterande text för radiatorer med externt koppel.

- Förses med IMI TRV 3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Evoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA FVRe-koppel Kv.värde 0,05-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Hudevad Fiona

Fabrikat Hudevad typ Fiona, PN10, 2,0mm frontplåt,
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg eller golvkonsol.
Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

Fiona XX HHH x LLL

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

Kompletterande Fiona

- Utförande typ Fiona Horizontal
- Utförande typ Fiona Lowline
- Utförande typ Fiona Vertical (Endast Integrerat koppel)
- Förses med externa radiatorkoppel
- Förses med väggkonsol
- Förses med golvkonsol
- Förses med justerbar golvkonsol
- Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text för radiatorer med integrerat koppel.

- Förses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.värde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss RÖD Kv.värde 0.14-0,73 (0,87) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- MH mittanslutning, ventil höger. (Ej Lowline)
- MV mittanslutning, ventil vänster. (Ej Lowline)
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Diagonal bottenanslutning höger/vänster
- HT/VT Toppansluten höger/vänster. Endast Vertical
- Förses med avstängningsventiler Comap lågbyggande.

Kompletterande text för radiatorer med externt koppel.

- Förses med IMI TRV 3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Evoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA FVRe-koppel Kv.värde 0,05-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster

PTB.1 Radiatorer

PTB.12 Sektionsradiatorer

Epecon Nostalg

Fabrikat Epecon typ Nostalg sektionsradiator PN 5 i 1,15mm kallvalsat kvalitetsstål DC 01.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg alt. golvkonsoler.

Kulör vit RAL 9016 levereras med wellpappomslag samt krympplastemballerad.

EPN X-X-X

Höjd-Djup-Längd (mm)

Kompletterande text Epecon Nostalg

- Förses med golvkonsoler, justerbar 125-175mm.
- Förses med väggkonsoler.
- Lackas i RAL XXXX

PTB.12 Sektionsradiator

Epecon Epecolonna

Fabrikat Epecon typ Epecolonna sektionsradiator PN10 i 25 x 1,2mm stålrör med mjuka former.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg.

Standardkulör RAL 9016.

EPCOL X-X-X

Kolonner (st)-Höjd-Längd (mm)

PTB.1 Radiatorer

PTB.12 Sektionsradiator

Epecon Epecolonna Integra

Fabrikat Epecon typ Epecolonna Integra sektionsradiator PN10 i 25 x 1,2mm stålrör med mjuka former. Integrerat koppel för anslutning i botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt Danfossventil med Kv-intervall 0,03-0,43 (074).

Standardkulör RAL 9016.

EPCOLI X-X-X

Kolonner (st)-Höjd-Längd (mm)

Kompletterande text Epecolonna / Epecolonna Integra

- Förses med väggkonsol GBT
- Förses med väggkonsol GTX
- Förses med väggkonsol R12V, för massiv vägg.
- Förses med golvkonsol PGT, justerbar 125-175mm
- Förses med golvkonsol PGE, fast 100mm
- Förses med golvkonsol PGG, fast 100mm
- Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text Epecolonna Integra

- MH/V mittanslutning, ventil höger/vänster. (Radiatorn är vändbar)
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster. (Radiatorn är vändbar)

Tillbehör Sektionsradiatorer.

- Förses med IMI TRV-3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Evoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA FVRe-koppel Kv.värde 0,05-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Slottsvred

PTB.1 Radiatorer

PTB.12 Sektionsradiator

Hudevad SC

Fabrikat Hudevad typ SC sektionsradiator PN7,7 horisontella fyrkantströr och vertikala rektangulära stålrör. Levereras med anslutning för externa radiatorventiler. Levereras med luftningsventil, bottenplugg. Standardkulör RAL 9016.

SCE/SCD X-X-X-X

Sektioner (st)-Höjd-Längd (mm)-Avstånd sektioner

Kompletterande text SCE/SCD

- Utförande typ Horizontal singelpanel SCE
- Utförande typ Horizontal dubbelpanel SCD
- Utförande typ Lowline singelpanel SCE
- Utförande typ Lowline dubbelpanel SCD
- Utförande typ Vertical singelpanel SCE (Endast Integrerat koppel)
- Utförande typ Vertical dubbelpanel SCD (Endast Integrerat koppel)
- Utförande med 40 eller 60mm avstånd mellan sektionerna.
- Förses med väggkonsol (SCE)
- Förses med väggkonsol (SCD)
- Förses med golvkonsol SF124, fast 124mm
- Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text SC

- HS/VS Sidoanslutning, ventil höger/vänster. (Radiatorn (SCD) är vändbar)
- MH/MV mittanslutning, ventil höger/vänster. (Ej Lowline) (Radiatorn (SCD) är vändbar)
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster. (Radiatorn (SCD) är vändbar)
- HT/VT Toppansluten höger/vänster. Endast Vertical. (Radiatorn (SCD) är vändbar)

Kompletterande text för radiatorer med externt koppel.

- Förses med IMI TRV 3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Evoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA FVRe-koppel Kv.värde 0,05-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster

PTB.1 Radiatorer

PTB.13 Rörradiatorer

Epecon Kamrör

Fabrikat Epecon typ Kamflänsradiator Kamrör PN10 i stålrör med spiralfläns lackerad i standardkulör RAL 9016. Levereras med luftningsventil.

KR D-L

(Finns i typerna KR-1, KR-2, KR-3, KRS-2 och KRS-3)

Typ-Rördiameter-Längd (mm)

Kompletterande text

- Rör och flänsar i galvaniserat stål.
- Rör och flänsar lackerat i RAL XXXX

Tillbehör

- Förses med rak väggkonsol.
- Förses med väggkonsol, modell "industri".
- Förses med golvkonsol.
- Förses med fast golvkonsol där anslutningarna sitter i konsolen.
- Förses med fast golvkonsol av triangeltyp.
- Förses med kyrkbänkskonsol.
- Förses med ventilset och termostat max begränsad till xx graders rumstemperatur.

PTB.13 Rörradiatorer

Epecon PanelPlus

Fabrikat Epecon typ PanelPlus radiator PN 6 i ovala stålrör 60x10,4x1,5 mm Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt vägg alt. golvkonsoler. Standardkulör vit RAL 9016 levereras med skyddande kanter av polyeten samt krympplastemballerad.

EPPB X-X-X

Typ-Höjd-Längd (mm)

Kompletterande text

- Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 3-7 eller 6-2
- Förses med golvkonsol, 100mm
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"

Tillbehör

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur
- Förses med koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur
- Förses med konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad. (endast typ 34)

PTB.1 Radiatorer

PTB.13 Rörradiatorer

EPSP-E

Fabrikat Epecon typ Space Enkel PN6 i vertikala ovala stålrör 60 x 10,4 x 1,5mm. Standardanslutning c/c 50mm botten/mitt. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballerade hörn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

EPSP-E XXXX-LLLL

Effektgrupp-höjd, längd (mm)

Kompletterande text

- Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 4-5, 5-4, 4-1, 5-8, 5-1, 4-8
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"
- Levereras med kromat koppel, omställbart mellan 1- och 2-rör.

PTB.13 Rörradiatorer

EPSP-D

Fabrikat Epecon typ Space Dubbel PN3,5 i vertikala ovala stålrör 60 x 10,4 x 1,5mm. Standardanslutning c/c 50mm botten/mitt. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016. Levereras med skyddsemballerade hörn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

EPSP-D XXX-LLL

Effektgrupp-höjd, längd (cm)

Kompletterande text

- Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 4-5, 5-4, 4-1, 5-8, 5-1, 4-8
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"
- Levereras med kromat koppel, omställbart mellan 1- och 2-rör.

PTB.2 Strålvärmetak och strålvärmepaneler

PTB.21 Strålvärmetak

Casa

Fabrikat Epecon typ Casa, takvärmepanel, på undersidan, lackerad aluminiumplåt med 12mm kopparrör. Panelen är isolerad med formsprutad polyuretanskum för minimal vikt, bästa isolering och styvhet. Panelen ansluts mot 12 eller 15mm presskoppling. (Beroende på bredd)
Kulör vit RAL 9003.
Levereras på specialpall/emballage, för extra skydd.

Casa B XX LL

Bredd (mm), Kopplingsalternativ, längd (mm) (Kopplingsalternativ P, S eller D)

PTB.21 Strålvärmetak

Arena

Fabrikat Epecon typ Arena, takvärmepanel, på undersidan, lackerad aluminiumplåt och med 35mm precisionsrör. Panelens ovansida är isolerad från fabrik.
Panelen har slät rörände som lämpar sig för presskoppling.
Kulör grå NCS 3500-N
Levereras på specialpall, för extra skydd.

Arena B X LL

Bredd (mm), Kopplingsalternativ, längd (mm) (Kopplingsalternativ P, S eller D)

PTB.21 Strålvärmetak

Casa Plan

Fabrikat Epecon typ Casa Plan, takvärmepanel för inbyggnad i undertak. Undersidan är lackerad aluminiumplåt. Panelens ovansida är som standard isolerad från fabrik.
Bygghöjden är endast 40mm. Panelen har slät rörände, 10mm kopparrör, som lämpar sig för press- eller push fit koppling.
Kulör vit RAL 9003
Levereras på specialpall/emballage, för extra skydd.

Casa Plan B X LL

Bredd (mm), Kopplingsalternativ, längd (mm) (Kopplingsalternativ: P – singel)

Casa Plan Serie

Fabrikat Epecon typ Casa Plan Serie, takvärmepanel för inbyggnad i undertak. Undersidan är lackerad aluminiumplåt. Panelens ovansida är som standard isolerad från fabrik.
Bygghöjden är endast 40mm. Panelen har slät rörände, 12mm kopparrör, som lämpar sig för press- eller push fit koppling.
Kulör vit RAL 9003
Levereras på specialpall/emballage, för extra skydd.

Casa Plan B XX LL

Bredd (mm), Kopplingsalternativ, längd (mm) (Kopplingsalternativ: MP – start/mellanpanel, EP -ändpanel)

Tillbehör takvärmepaneler:

- Lackas i RAL XXXX
- Täckplåt för frihängande montage, placering mellan panelerna (Casa & Arena)
- Täckplåt för finbyggt montage, placering mellan panelerna (Casa)
- Monteringssats pendel (Casa & Casa Plan)
- Monteringssats för montering dikt an tak (Casa)
- Monteringssats kedja (Arena)
- Monteringssats wire (Arena)
- Tryckoberoende ventil, Honeywell, DN15, 20-350l/h
- Tryckoberoende ventil, Honeywell, DN20, 100-1000l/h
- Tryckoberoende ventil, Honeywell, DN25, 200-1500l/h
- Styrventil TBV-C, DN15 LF
- Styrventil TBV-C, DN15 NF
- Styrventil TBV-C, DN20
- Styrventil TBV-C, DN25
- Bollskydd för placering på panelens ovansida (Casa & Arena)
- Push-fitkoppling $\varnothing 10-1/2$ "inv (Casa Plan)
- Push-fitkoppling $\varnothing 12-1/2$ "inv (Casa Plan Serie & Casa)
- Ställdon NC 24V eller 230V
- Ställdon NO 24V eller 230V
- Rumsregulator, 230V
- Rumsregulator trådlös Y87RF2024, 230V, (Honeywell)

PTB.22 Strålvärmepaneler

Hudevad Lignum

Fabrikat Hudevad Lignum, värmepanel för inbyggnad i vägg, karmar, golv eller ovanpåliggande list.

Lignum är uppbyggd av rektangulära vattenförande profiler som är svetsade mot en plan front. Samtliga anslutningar är dolda. Panelen är som standard isolerad från fabrik.

Bygghöjden är endast 38mm.

Kulör vit RAL 9016

Lignum H LL

Bredd, längd (mm)

Kompletterande text:

- Förses med dolt ventilset
- Förses med täckplåtar
- Förses med konsol för väggmontage
- Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Epecon MINI

Fabrikat Epecon Konvektor Mini PN10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Kåpa av galvaniserad plåt lackerad i kulör vit RAL 9016.

Konvektorn är försedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg- eller golvkonsoler

EPM H-D-L

höjd(cm) - djup(cm) - längd(dm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med dolt koppel och dolt termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (förlängd kåpa)
- Konvektor med höjd 13 cm, anpassad för seriekoppling.
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"
- Lackas i RAL XXXX

Tillbehör

- Förses med konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.
- Förses med fristående konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.
- Förses med Golvkonsol 65 mm
- Förses med Golvkonsol 100 mm
- Förses med Golvkonsol 120 mm
- Förses med Golvkonsol justerbar 135-210 mm
- Förses med Golvkonsol justerbar 215-340 mm
- Förses med Väggekonsol

PTB.3 Konvektorer

www.epecon.se

info@epecon.se
www.epecon.se
Tel: +46 42-25 01 40

Epecon AB
Helsingborg
Florettgatan 22A,
254 67 Helsingborg

Epecon AB
Stockholm
Hovslagarevägen 2
192 54 Sollentuna



PTB.3 Konvektorer

Epecon STRADA

Fabrikat Epecon Konvektor Strada PN10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Toppgaller i aluminium och slät frontplåt med täckta sidor i elförzinkad stålplåt lackerad i kulör vit RAL9016.

Konvektorn är försedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och väggkonsoler.

EPST H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med dolt koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"
- Lackas i RAL XXXX
- Förses med värmepaket Twin.

Tillbehör

- Förses med tystgående fläktpaket DBH för effektökning
- Ventil vinkel IMI TRV-3 Kv.värde 0,01-0,520
- Ventil vinkel MMA FVV Kv.värde 0,01-0,7
- Ventil vinkel Danfoss RA-N Kv.värde 0,1-1,0
- Avstängningsventiler Comap lågbyggande
- Termostater (IMI, Danfoss, MMA)

PTB.3 Konvektorer

Epecon ByggIn

Fabrikat Epecon Konvektor ByggIn PN 10 för inbyggnad.

Värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Frontplåt av 1,25 mm galvad plåt lackerad i RAL 7011.

Konvektorn levereras med luftningsventil, bottenplugg och väggkonsoler.

EPB H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset
- Förses med MMA-koppel
- Förses med termostat med lös givare & inställningsdel
- Förses med termostat med lös givare
- Förses med värmepaket Twin.
- Förses med elektriskt ställdon

Tillbehör

- Fristående med golvkonsoler
- Inbyggnadsgaller och ram. Separat.
- Förses med tystgående fläktpaket DBH för effektökning
- Värmepaket för seriekoppling

PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Epecon UNDER

Fabrikat Epecon Konvektor Under PN10 för installation i golv.
Grålackerad kanal i 1mm galvad stålplåt med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör.

EPU H-D-L/R/XXX

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm) – Ramprofil (R) – Gallertyp (XXX)

Kompletterande text

- Förses med galler typ XXX
- Förses med ram av Z-profil
- Förses med ram av L-profil
- Förses med ventilset
- Förses med termostat med lös givare
- Förses med elektriskt ställdon

Tillbehör

- Kanal i vinkelutförande
- Kanal för sammanhängande montering.

PTB.3 Konvektorer

Epecon LINEA

Fabrikat Epecon Konvektor Linea PN10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Slät front i 1,25 mm galvaniserad plåt lackerad i kulör vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningsdetaljer för väggmontering.

EPL H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Förses med dolt koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Fristående med golvkonsoler justerbara 135-185 mm
- Fristående med golvkonsoler justerbara 255-290 mm
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"
- Lackas i RAL XXXX
- Förses med värmepaket Twin

Tillbehör

- Förses med tystgående fläktpaket DBH för effektökning

PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Epecon TEMPO

Fabrikat Epecon Konvektor Tempo PN10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Front i 0,86 mm galvaniserad plåt, lackerad i kulör vit RAL 9010. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningsdetaljer för vägg- eller golvmontering.

EPT H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med koppel och termostat maxbegränsad till xx grader
- Förses med dolt koppel och termostat maxbegränsad till xx grader
- Fristående med golvkonsoler justerbara 135-185 mm
- Fristående med golvkonsoler justerbara 255-290 mm

Tillbehör

- Förses med tystgående fläktpaket DBH för effektökning

PTB.3 Konvektorer

Epecon OKNO

Fabrikat Epecon Konvektor Maxi PN10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Hölje i 1,25 mm galvaniserad plåt, lackerad i kulör vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningsdetaljer för vägg.

OKNO H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med värmepaket standard för anslutning i olika ändar
- Förses med värmepaket standard för anslutning i samma ände
- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx grader
- Lackas i RAL XXXX

Tillbehör

- Förses med kanal för integrerad rördragning

PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa PN 6 Lackerad i RAL 9016.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

LK X-H-L

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA Integra

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Integra PN 6 Lackerad i RAL 9016.
Levereras för bottenanslutning 50 c/c, med tilloppet innerst, samt med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

LKI X-H-L

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA Hygien

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Hygien PN 6 utan konvektorplåtar och galler. Lackerad i RAL 9016.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

LKH X-H-L

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA Hygien Integra

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Hygien Integra PN 6 utan konvektorplåtar och galler, med integrerad ventil.
Lackerad i RAL 9016.
Levereras för bottenanslutning 50 c/c, med tilloppet innerst, samt med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

LKHI X-H-L

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

PTB.3 Konvektorer

Kompletterande text Lisa & Lisa Hygien

- Förses med IMI TRV 3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 140, 210 & 280)
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 140, 210 & 280)
- Förses med MMA Evoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 210 & 280)
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 210 & 280)
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- För seriekoppling.
- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

Kompletterande text Lisa Integra, Lisa Hygien Integra

- Förses med ventilinsats MMA FVI HLE Kv.värde 0,03-0,37 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI VIT Kv.värde 0,13-0,75 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI RÖD Kv.värde 0,06-0,26 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI Eclipse och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.värde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss RÖD Kv.värde 0,14-0,73 (0,87) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- MH mittanslutning ventil höger
- MV mittanslutning ventil vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Förses med avstängningsventiler Comap lågbyggande.
- Förses med avstängningsventiler MMA RVR/RVV.
- Förses med avstängningsventiler IMI Trim.
- Lackas i RAL XXXX

Tillbehör Epecon LK, LKI, LKH & LKHI

- Förses med väggkonsol
- Förses med golvkonsol
- Förses med förstärkt golvkonsol, typ C
- Förses med väggkonsol med ø20mm rör genomföring i konsolen
- Förses med golvkonsol med ø20mm rör genomföring i konsolen
- Förses med golvkonsol typ C med ø20mm rör genomföring i konsolen
- Förses med väggkonsol med ø25mm rör genomföring i konsolen
- Förses med golvkonsol med ø25mm rör genomföring i konsolen
- Förses med golvkonsol typ C med ø25mm rör genomföring i konsolen
- Förses med konsol för upphängning under bänk
- Förses med konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.
- Förses med fristående konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.
- Förses med täckkåpa för golvkonsol (ej konsol typ C)

PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Epecon LISA Klimatlist

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Klimatlist PN 6 Lackerad i RAL 9016.
Levereras med luftningsventil och konsoler.

LKL X-H-L

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset
- Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Konvektorer

Epecon Uppsala LISA

Fabrikat Epecon Konvektor Uppsala Lisa PN 6 med rundade hörn för golvmontage.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och fasta golvkonsoler. Standardkulörer vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

LKU X-H-L

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Konvektorer

Epecon Lisa Clean

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Clean PN 6 för golvmontage. Finns i lågt och högt utförande.
Levereras utan galler eller konvektorplåtar men med luftningsventil, bottenplugg och fasta golvkonsoler. Standardkulörer vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

LKC X-h/H-L

Antal rör i djup – höjd panel/total höjd(mm) – längd(mm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset DN15 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Konvektorer

Epecon Lisa Edge

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Edge PN 6 för golvmontage. Finns i lågt och högt utförande.
Levereras med galler och konvektorplåtar samt med luftningsventil, bottenplugg och fasta golvkonsoler. Standardkulörer vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

LKE X-h/H-L

Typ – höjd panel/total höjd(mm) – längd(mm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset DN15 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Konvektorer

Epecon Stabil

Fabrikat Epecon Stabil bänkradiator PN 6 med fasta konsoler för golvmontage. Konsolerna utgör även fäste för sittbänk. Anslutningarna är dolda i golvkonsolerna och täcklock för dessa ingår.

Levereras utan toppgaller men med luftningsventil och fasta golv- och bänkkonsoler. Standardkulör vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

Stabil X-H-L

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ek
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ask
- Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Konvektorer

Epecon Stabil Hygien

Fabrikat Epecon Stabil Hygien bänkradiator PN 6 med fasta konsoler för golvmontage. Konsolerna utgör även fäste för sittbänk. Anslutningarna är dolda i golvkonsolerna och täcklock för dessa ingår.

Levereras utan toppgaller och konvektorplåtar men med luftningsventil och fasta golv- och bänkkonsoler. Standardkulör vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

Stabil X-H-L

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ek
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ask
- Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Konvektorer

Epecon Stabil Junior

Fabrikat Epecon Stabil bänkradiator PN 6 med fasta konsoler för golvmontage. Konsolerna utgör även fäste för sittbänk för ett lägre montage anpassat för förskolor. Anslutningarna är dolda i golvkonsolerna och täcklock för dessa ingår.

Levereras utan toppgaller men med luftningsventil och fasta golv- och bänkkonsoler. Standardkulör vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

Stabil X-H-L

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ek
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ask
- Lackas i RAL XXXX

PTB.3 Fläktkonvektorer

Epecon Clima Canal

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fläktkonvektor Clima Canal för värme *eller* torr kyla. Grålackerad låda i galvad stålplåt utrustad med fläkt med 24VDC EC-motor samt värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Gummiupphängt galler i aluminium/ BNA.

EPCC Typ 1-4 – Justerbar höjd 85-93mm.

PTB.3 Fläktkonvektorer

Epecon Clima Canal Hybrid

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fläktkonvektor Clima Canal Hybrid för värme *eller* våt kyla. Grålackerad låda i galvad stålplåt utrustad med fläkt med 24VDC EC-motor samt värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Försedd med uppsamlingstråg och anslutning för kondensvatten. Gummiupphängt galler i aluminium/ BNA.

EPCC-C Typ 1-4 – Justerbar höjd 100-108mm.

PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Fläktkonvektorer

Epecon Quatro Canal

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fläktkonvektor Quatro Canal för värme *och* våt kyla. Grålackerad låda i galvad stålplåt utrustad med fläkt med 24VDC EC-motor samt 4-rörs värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Försedd med uppsamlingstråg och anslutning för kondensvatten. Gummiupphängt galler i aluminium/ BNA.

EPQC Typ 1-4 – Justerbar höjd 130-138mm.

Kompletterande text

- Förses med lackerat aluminiumgaller, BNC i kulör RAL XXXX
- Förses med trägaller/XXX

Tillbehör

- Transformator 230VAC-24VDC
- Rumsregulator, Siemens RDG 160T
- Ventilset inkl. ställdon NC 24V, on/off
- Vinkellåda med galler, 90 grader.
- Tomlåda med galler.
- Förenklad styrning, 3-steps varvtalsreglering

PTB.3 Fläktkonvektorer

Epecon Micro Canal

Fabrikat Epecon 60mm lågbyggd Fläktkonvektor Micro Canal för montering i golv.
Bestående av låda med skyddslackerat värmepaket av kopparrör med aluminiumflänsar, fläkt med 24VDC EC-motor samt galler i rostfritt stål.

EPMicro Typ 1-5

Kompletterande text

- Förses med lackerat galler i kulör RAL XXXX

Tillbehör

- Transformator 230VAC-24VDC
- Rumstermostat, väggmonterad.
- Ventilset inkl. ställdon NC 24V, on/off
- Vinkellåda med galler, 90 grader.
- Tomlåda med galler.

PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Epecon UNDER DBE

Fabrikat Epecon Konvektor Under DBE PN10 för installation i golv.
Grålackerad låda i galvad stålplåt 1mm utrustad med fläkt med 12VDC EC-motor samt värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack.

EPU DBE H-D-L/R/XXX

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm) – Ramprofil (R) – Gallertyp (XXX)

Kompletterande text

- Förses med galler typ XXX
- Förses med ram av Z-profil
- Förses med ram av L-profil
- Förses med ventilset
- Förses med termostat med lös givare
- Förses med elektriskt ställdon

Tillbehör

- Kanal i vinkelutförande
- Kanal för sammanhängande montering.
- Förses med stickkontakt trafo 12V för 230V eluttag
- Förses med fast elektriskanslutning 230V

PTB.3 Fläktkonvektorer

Fläktsats DBH

Fabrikat Epecon DBH fläktsats är anpassad till de flesta av Epecons konvektorer och har en låg ljudnivå. Fläktsatsen är ej tillgänglig till Epecon MINI.
Till en DBH fläktsats levereras även en transformator 12VDC och en kontrollenhet med styrpanel.

PTB.3 Konvektorer

PTB.3 Konvektorer

Epecon Aeros SL

Fabrikat Epecon Fläktkonvektor Aeros SL för värme eller kyla.

Lågbyggande fläktkonvektor (130mm) för montering på vägg alternativt hängande i tak i 2-rörsutförande, kulör vit RAL 9003. Levereras komplett med styrning, ventiler och ställdon.

EPAS SL400-800

(Finns i modell 400, 600 & 800)

Kompletterande text

- Förses med röranslutningar på högersida.
- Förses med 3/4" anslutning.

Tillbehör

- Kondenstråg för takmontage vid kylapplikation.
- Täckfot för dold rördragning från golv.
- 4-rörsutförande för värme och kyla.

PTB.3 Konvektorer

Epecon konvektor SC

Fabrikat Epecon konvektor SC. PN20 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar. Kåpa av 1,0mm stål i kulör vit RAL 9016.

Konvektorn är försedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg- eller golvkonsoler.

EPSC H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

Tillbehör

- Förses med Golvkonsol 65 mm
- Förses med Golvkonsol 85mm
- Förses med Golvkonsol 100 mm
- Förses med Väggekonsol

PTB.3 Konvektorer

Epecon konvektor FC

Fabrikat Epecon konvektor FC, PN20 för installation i golv.

Olackerad låda i 0,8mm rostfritt stål, AISI 430, med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar.

EPFC H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

PTB.3 Konvektorer

Kompletterande text

- Förses med galler typ XXX
- Förses med ventilset
- Förses med termostat med lös givare
- Förses med elektriskt ställdon

PTB.3 Konvektorer

Epecon konvektor FH4-H

Fabrikat Epecon konvektor FH45, PN25 för installation i golv.

Olackerad låda i 1,0mm rostfritt stål, AISI 430, utrustad med fläkt med 24VDC-EC motor samt värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar. Konvektorn kräver styrsignal 0-10V.

EPFH4H H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med galler typ XXX
- Förses med inbyggd trafo, ECB
- Förses med extern trafo, 24VDC
- Förses med ventilset
- Förses med elektriskt ställdon

PTB.5 Fläktluftvärmare

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Epecon LEO

Fabrikat Epecon fläktluftvärmare typ LEO för vattenburen värme. Tryckklass PN16. Fläktluftvärmare utförd enligt ErP 2015 direktivet med AC fläktmotor 230V. Fläktmotorn är utrustad med ett inbyggt överhettningsskydd. Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av aluminiumgrå EPP. Levereras med justerbara luftriktare.

LEO ZX

Modell Z (S, L, XL) nr X (storlek 1-3)

Kompletterande text för fläktluftvärmare

- Förses med roterande konsol
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet.
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN20 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN20 med magnetiskt ställdon 230V NC

Tillbehör fläktluftvärmare

- Förses med temperaturgivare, PT 1000
- Förses med 4-sidigt frontgaller för spridning av luftflöde
- Förses med frontgaller för riktat luftflöde
- Förses med DRV modul för extern styrsignal, 0-10V
- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Epecon SLIM

Fabrikat Epecon Luftridå typ SLIM för vattenburen värme. Tryckklass PN16. Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V. Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av vit och svartlackerad stålplåt i RAL 9003 och RAL 9005. Levereras med justerbara luftriktare.

ELIS SLIM

Modell ELIS SLIM-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 100, 150 eller 200)

Kompletterande text för Luftridå

- Förses med väggfäste för vertikalt och horisontellt montage på vägg
- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med rörelsesensor
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

PTB.5 Fläktluftvärmare

Tillbehör luftridå

- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCET
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Epecon ELIS B

Fabrikat Epecon Luftridå typ ELIS B för integrering i tak och för vattenburen värme. Tryckklass PN16.

Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av vitlackerad stålplåt i RAL 9016. Levereras med justerbara luftriktare.

ELIS B

Modell ELIS B-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 100, 150 eller 200)

Kompletterande text för Luftridå

- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet och rumsgivare
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

Tillbehör Luftridå

- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCE
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Epecon ELIS A

Fabrikat Epecon Luftridå typ ELIS A för vattenburen värme. Tryckklass PN16.

Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av grålackerad stålplåt i RAL 9006 eller vit RAL 9010. Levereras med justerbara luftriktare.

ELIS A

Modell ELIS A-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 100, 150 eller 200)

Kompletterande text för Luftridå

- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med konsol för montage på vägg
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet och rumsgivare
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

PTB.5 Fläktluftvärmare

Tillbehör Luftridå

- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCE
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Epecon ELIS DUO

Fabrikat Epecon Luftridå typ ELIS DUO för vattenburen värme. Tryckklass PN16.

Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av grålackerad stålplåt i RAL 9006. eller vit RAL 9010. Levereras med justerbara luftriktare.

ELIS DUO

Modell ELIS DUO-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 100 eller 200)

Kompletterande text för Luftridå

- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med konsol för montage på vägg
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet och rumsgivare
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

Tillbehör Luftridå

- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCE
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Epecon ELIS T

Fabrikat Epecon Luftridå typ ELIS T för vattenburen värme. Tryckklass PN16.

Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av aluminiumgrå EPP, RAL 9007. Levereras med justerbara luftriktare.

ELIS T

Modell ELIS T-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 100, 150 eller 200)

Kompletterande text för Luftridå

- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med konsol för montage på vägg
- Förses med MPK konsol för vertikalt montage
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet och rumsgivare
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS

Ver.2021.05

- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

PTB.5 Fläktluftvärmare

Tillbehör Luftridå

- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCET
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000

PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

Epecon ELIS G

Fabrikat Epecon Luftridå typ ELIS G för vattenburen värme. Tryckklass PN16. Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V. Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av galvaniserat stål. Levereras med justerbara luftriktare.

ELIS G

Modell ELIS G-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 150, 200 eller 250)

Kompletterande text för Luftridå

- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med MPK konsol för vertikalt montage
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stegsreglering av hastighet och rumsgivare
- Förses med styrsystem T-box för 3-stegsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN20 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN20 med magnetiskt ställdon 230V NC

Tillbehör Luftridå

- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCE
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000