

## PTB.1 Radiatorer

### PTB.11 Panelradiatorer

<a href="#">Modul Compact, MC</a>	Sid 3
<a href="#">Integra40, I40</a>	Sid 3
<a href="#">Modul Compact Plan, MCP</a>	Sid 3
<a href="#">Integra40 Plan, I40P</a>	Sid 3
<a href="#">Modul4, M4</a>	Sid 4
<a href="#">Modul Mittkopplad, MCI</a>	Sid 4
<a href="#">Modul Compact Plan Vertikal, MCPV</a>	Sid 4
<a href="#">Modul Compact Hygien, MCH</a>	Sid 4
<a href="#">Integra 40 Hygien, I40H</a>	Sid 5
<a href="#">Modul Compact Flex, MCF</a>	Sid 5
<a href="#">PRE</a>	Sid 5
<a href="#">PRE Plan</a>	Sid 5
<a href="#">PRE-Serie, PRE-S</a>	Sid 6
<a href="#">PRE Plan-Serie, PREP-S</a>	Sid 6
<a href="#">PRE Hygien, PRE-H</a>	Sid 6
<a href="#">PRE Hygien Plan, PREHP</a>	Sid 6
<a href="#">Pre Hygien Serie, PREH-S</a>	Sid 7
<a href="#">PRE Hygien Plan Serie, PREHP-S</a>	Sid 7
<a href="#">D2</a>	Sid 7
<a href="#">D3</a>	Sid 8
<a href="#">D2 Hygien</a>	Sid 8
<a href="#">D3 Hygien</a>	Sid 8
<a href="#">Lisa Panel, LKP</a>	Sid 8
<a href="#">Lisa Panel Integra, LKPI</a>	Sid 9
<a href="#">Lisa Panel Hygien, LKPH</a>	Sid 9
<a href="#">Lisa Panel Hygien Integra, LKPHI</a>	Sid 9
<a href="#">Tillbehör</a>	Sid 10
<a href="#">Hudevad, P5</a>	Sid 11
<a href="#">Hudevad, Fiona</a>	Sid 12

### PTB.12 Sektionsradiatorer

<a href="#">Nostalg, EPN</a>	Sid 13
<a href="#">Epecolonna, EPCOL</a>	Sid 13
<a href="#">Epecolonna Integra, EPCOLI</a>	Sid 14
<a href="#">Hudevad, SC</a>	Sid 15

### PTB.13 Rörradiatorer

<a href="#">Kamrör, KR</a>	Sid 16
<a href="#">PanelPlus, EPPB</a>	Sid 16
<a href="#">Space Enkel, EPSP-E</a>	Sid 17
<a href="#">Space Dubbel, EPSP-D</a>	Sid 17
<a href="#">Badrumsradiator C01</a>	Sid 17
<a href="#">Badrumsradiator LEO</a>	Sid 18

### PTB.2 Strålvärmetak & Strålvärmepaneler

#### PTB.21 Strålvärmetak

<a href="#">Casa</a>	Sid 19
<a href="#">Arena</a>	Sid 19
<a href="#">Casa Plan</a>	Sid 19
<a href="#">Casa Plan Serie</a>	Sid 19

#### PTB.22 Strålvärmepaneler

<a href="#">Hudevad, Lignum</a>	Sid 20
---------------------------------	--------

### PTB.3 Konvektorer

<a href="#">Mini, EPM</a>	Sid 21
<a href="#">Strada, EPST</a>	Sid 22
<a href="#">ByggIn, EPB</a>	Sid 22
<a href="#">Under, EPU</a>	Sid 23
<a href="#">Linea, EPL</a>	Sid 23
<a href="#">Tempo, EPT</a>	Sid 24
<a href="#">OKNO, OKNO</a>	Sid 24
<a href="#">Lisa, LK</a>	Sid 25
<a href="#">Lisa Integra, LKI</a>	Sid 25
<a href="#">Lisa Hygien, LKH</a>	Sid 25

<a href="#">Lisa Hygien Integra, LKHI</a>	Sid 25
<a href="#">Lisa Klimatlist, LKL</a>	Sid 27
<a href="#">Uppsala Lisa, LKU</a>	Sid 27
<a href="#">Lisa Clean, LKC</a>	Sid 27
<a href="#">Lisa Edge, LKE</a>	Sid 27
<a href="#">Stabil</a>	Sid 28
<a href="#">Stabil Hygien</a>	Sid 28
<a href="#">Stabil Junior</a>	Sid 28
<a href="#">Clima Canal, EPCC</a>	Sid 29
<a href="#">Clima Canal Hybrid, EPCC-C</a>	Sid 29
<a href="#">Quatro Canal, EPQC</a>	Sid 29
<a href="#">Micro Canal, EPMicro</a>	Sid 30
<a href="#">Under DBE</a>	Sid 30
<a href="#">Fläktsats DBH</a>	Sid 30
<a href="#">Aeros, EPAS</a>	Sid 31
<a href="#">Epecon Konvektor, SC</a>	Sid 31
<a href="#">Epecon Konvektor, FC</a>	Sid 31
<a href="#">Epecon Konvektor, FH4-H</a>	Sid 32

## PTB.5 Fläktluftvärmare

### PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

<a href="#">Fläktluftvärmare LEO</a>	Sid 33
--------------------------------------	--------

### PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

<a href="#">Luftridå SLIM</a>	Sid 33
<a href="#">Luftridå ELIS B</a>	Sid 34
<a href="#">Luftridå ELIS A</a>	Sid 34
<a href="#">Luftridå ELIS DUO</a>	Sid 35
<a href="#">Luftridå ELIS T</a>	Sid 35
<a href="#">Luftridå ELIS G</a>	Sid 36

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **MC**

Fabrikat Epecon typ Modul Compact PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **MC XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **I40**

Fabrikat Epecon typ Integra40, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Integrerat koppel för anslutning höger eller vänster sida, 40 c/c tilloppet överst, alternativt höger eller vänster botten, 40 c/c med tilloppet ytterst.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **I40 XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **MCP**

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Plan front och levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **MCP XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **I40P**

Fabrikat Epecon typ Integra40 Plan, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Plan front och integrerat koppel för anslutning höger eller vänster sida, 40 c/c tilloppet överst, alternativt höger eller vänster botten, 40 c/c med tilloppet ytterst.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **I40P XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **M4**

Fabrikat Epecon typ Modul4 PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Integrerat koppel för anslutning med fyra rör för skarvfri rördragning. Anslutningarna är centrerade till botten-mitt c/c 50/50/50. Välj mellan höger eller vänster sida för ventilen.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **M4 XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Modul mittkopplad**

Fabrikat Epecon typ Modul Mittkopplad, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Integrerat koppel för anslutning botten mitt, 50 c/c tillloppet höger eller vänster botten mitt.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **MCI XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **MCPV**

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan Vertikal PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Plan front med integrerade sidoplåtar. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **MCPV XX-LHH**

Effektgrupp-längd, höjd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **MCH**

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Hygien PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **MCH XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **I40H**

Fabrikat Epecon typ Integra40 Hygien, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Integrerat koppel för anslutning höger eller vänster sida, 40 c/c tilloppet överst, alternativt höger eller vänster botten, 40 c/c med tilloppet ytterst.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **I40H XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **MCF**

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Flex PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Integrerat koppel för anslutning på radiatorns baksida där anslutningarna är vända mot radiatorns mitt, 50 c/c.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **MCF XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon PRE**

Fabrikat Epecon typ PRE, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.  
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **PRE XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon PREP**

Fabrikat Epecon typ PRE Plan, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.  
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **PREP XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon PRE-S**

Fabrikat Epecon typ PRE-Serie, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200  
Integrerat koppel samt prefabricerat rörstråk på radiatorns baksida.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.  
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **PRE-S XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon PREP-S**

Fabrikat Epecon typ PRE Plan-Serie, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Integrerat koppel samt prefabricerat rörstråk på radiatorns baksida.  
Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.  
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **PREP-S XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon PREH**

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.  
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **PREH XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon PREHP**

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien Plan, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.  
Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.  
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **PREPH XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon PREH-S**

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien-Serie, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Integrerat koppel samt prefabricerat rörstråk på radiatorns baksida.

Levereras med, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.

Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **PREH-S XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon PREHP-S**

Fabrikat Epecon typ PRE Hygien Plan-Serie, PN10 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Integrerat koppel samt prefabricerat rörstråk på radiatorns baksida.

Levereras med plan front, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler men utan toppgaller och sidoplåtar.

Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **PREHP-S XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

#### **Kompletterande text PRE, PRE Plan samt PRE Hygien & PRE Plan Hygien radiatorer**

- Integra för integrerat koppel
  - MH mittanslutning ventil höger
  - MV mittanslutning ventil vänster
  - HS/VS sidoanslutning höger/vänster
  - HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- BAS för 4 x 1/2"-anslutning, externt koppel.

#### **Kompletterande text PRE-S, PRE Plan-S samt PRE Hygien-S radiatorer**

- SEH/SEV serieanslutning höger/vänster (Påverkar endast vilken sida termostaten monteras på)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **D2**

Fabrikat Epecon typ D2, PN6 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **D2 XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **D3**

Fabrikat Epecon typ D3, PN6 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **D3 XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **D2 Hygien**

Fabrikat Epecon typ D2 Hygien, PN6 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **D2H XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **D3 Hygien**

Fabrikat Epecon typ D3 Hygien, PN6 i 1,15 mm plåt SSAB FORM 200.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **D3H XX-HLL**

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

#### **Kompletterande text D2, D3, D2/D3 Hygien radiatorer**

- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster

#### **Tillbehör D2, D3, D2/D3 Hygien radiatorer**

- Skolkonsol förstärkt och låsbar.
- Termostatskydd
- Låsbyglar för offentliga lokaler.
- Golvkonsoler
- Avtappningsventil

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon LKP**

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel, PN6, plåt S235, för externt ventilkoppel.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **LKP XX-HHH x LLL**

Effektgrupp-höjd x längd (mm)



## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon LKPI**

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Integra PN6, plåt S235.  
Integrerat koppel för anslutning i botten 50 c/c med tilloppet innerst och returen ytterst.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta upphängningskonsoler.  
Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **LKPI XX-HHH x LLL**

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon LKPH**

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Hygien PN6, plåt S235, utan konvektorplåtar och för externt ventilkoppel.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **LKPH XX-HHH x LLL**

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Epecon LKPHI**

Fabrikat Epecon typ Lisa Panel Hygien Integra PN6, plåt S235 utan konvektorplåtar.  
Integrerat koppel för anslutning i botten 50 c/c med tilloppet innerst och returen ytterst.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och förstärkta hygienanpassade upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **LKPHI XX-HHH x LLL**

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

## PTB.11 Panelradiatorer

### Kompletterande text för radiatorer med externt koppel.

- Förses med IMI TRV 3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Ewoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA FVRe-koppel Kv.värde 0,05-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Lackas i RAL XXXX

### Kompletterande text för radiatorer med integrerat koppel.

- Förses med ventilinsats MMA FVI HLE Kv.värde 0,03-0,37 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI VIT Kv.värde 0,13-0,75 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI RÖD Kv.värde 0,06-0,26 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI Eclipse och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.värde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss RÖD Kv.värde 0,14-0,73 (0,87) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- MH mittanslutning, ventil höger
- MV mittanslutning, ventil vänster
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster (ej LKPI eller LKPHI)
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Förses med avstängningsventiler Comap lågbyggande.
- Förses med avstängningsventiler MMA RVR/RVV.
- Förses med avstängningsventiler TA Trim.
- Lackas i RAL XXXX

### Tillbehör Radiatorer

- Skolkonsol förstärkt och låsbar.
- Förstärkt och låsbar hygienkonsol för MCH & I40H med 40mm fritt bakom radiatorn
- Termostatskydd
- Låsbyglar för offentliga lokaler.
- Förstärkt infästning typ Fängelsemodell.
- Fristående Bänkkonsol för Modul 200 och 300 höjden.
- Golvkonsoler 100 eller 120mm (ej Lisa Panel eller MCPV)
- Tilluftsdon Ventplus-C med avstängning (endast MC & I40-serien)
- Tilluftsdon Ventplus Bas (endast MC & I40-serien)
- Tilluftsdon Epevent (endast MC & I40-serien)
- Tilluftsdon Epevent med avstängning (endast MC & I40-serien)
- Avtappningsventil
- TA h-stycke för skarvfri rördragning, RSK 481 41 02

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Hudevad P5**

Fabrikat Hudevad typ P5, PN10, 2,0mm frontplåt.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg eller golvkonsol.

Kulör vit RAL 9016.

Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **P5XX HHH x LLL**

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

#### **Kompletterande text P5**

- Utförande typ P5 Horizontal
- Utförande typ P5 Lowline
- Utförande typ P5 Vertical (Endast Integrerat koppel)
- Förses med externa radiatorkoppel
- Förses med väggkonsol
- Förses med golvkonsol
- Förses med justerbar golvkonsol
- Lackas i RAL XXXX

#### **Kompletterande text för radiatorer med integrerat koppel.**

- Förses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.värde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss RÖD Kv.värde 0.14-0,73 (0,87) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- MH mittanslutning, ventil höger. (Ej Lowline)
- MV mittanslutning, ventil vänster. (Ej Lowline)
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Diagonal bottenanslutning höger/vänster
- HT/VT Toppansluten höger/vänster. Endast Vertical
- Förses med avstängningsventiler Comap lågbyggande.

#### **Kompletterande text för radiatorer med externt koppel.**

- Förses med IMI TRV 3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Evoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA FVRe-koppel Kv.värde 0,05-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.11 Panelradiatorer**

#### **Hudevad Fiona**

Fabrikat Hudevad typ Fiona, PN10, 2,0mm frontplåt,  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg eller golvkonsol.  
Kulör vit RAL 9016.  
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

#### **Fiona XX HHH x LLL**

Effektgrupp-höjd x längd (mm)

#### **Kompletterande Fiona**

- Utförande typ Fiona Horizontal
- Utförande typ Fiona Lowline
- Utförande typ Fiona Vertical (Endast Integrerat koppel)
- Förses med externa radiatorkoppel
- Förses med väggkonsol
- Förses med golvkonsol
- Förses med justerbar golvkonsol
- Lackas i RAL XXXX

#### **Kompletterande text för radiatorer med integrerat koppel.**

- Förses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.värde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss RÖD Kv.värde 0.14-0,73 (0,87) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- MH mittanslutning, ventil höger. (Ej Lowline)
- MV mittanslutning, ventil vänster. (Ej Lowline)
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Diagonal bottenanslutning höger/vänster
- HT/VT Toppansluten höger/vänster. Endast Vertical
- Förses med avstängningsventiler Comap lågbyggande.

#### **Kompletterande text för radiatorer med externt koppel.**

- Förses med IMI TRV 3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Evoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA FVRe-koppel Kv.värde 0,05-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.12 Sektionsradiatorer**

#### **Epecon Nostalg**

Fabrikat Epecon typ Nostalg sektionsradiator PN 5 i 1,15mm kallvalsat kvalitetsstål DC 01.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg alt. golvkonsoler.

Kulör vit RAL 9016 levereras med wellpappomslag samt krympplastemballerad.

#### **EPN X-X-X**

Höjd-Djup-Längd (mm)

#### **Kompletterande text Epecon Nostalg**

- Förses med golvkonsoler, justerbar 125-175mm.
- Förses med väggkonsoler.
- Lackas i RAL XXXX

### **PTB.12 Sektionsradiator**

#### **Epecon Epecolonna**

Fabrikat Epecon typ Epecolonna sektionsradiator PN10 i 25 x 1,2mm stålrör med mjuka former.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg.

Standardkulör RAL 9016.

#### **EPCOL X-X-X**

Kolonner (st)-Höjd-Längd (mm)

## PTB.1 Radiatorer

### **PTB.12 Sektionsradiator**

#### **Epecon Epecolonna Integra**

Fabrikat Epecon typ Epecolonna Integra sektionsradiator PN10 i 25 x 1,2mm stålrör med mjuka former. Integrerat koppel för anslutning i botten 50 c/c.

Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt Danfossventil med Kv-intervall 0,03-0,43 (074).

Standardkulör RAL 9016.

#### **EPCOLI X-X-X**

Kolonner (st)-Höjd-Längd (mm)

#### **Kompletterande text Epecolonna / Epecolonna Integra**

- Förses med väggkonsol GBT
- Förses med väggkonsol GTX
- Förses med väggkonsol R12V, för massiv vägg.
- Förses med golvkonsol PGT, justerbar 125-175mm
- Förses med golvkonsol PGE, fast 100mm
- Förses med golvkonsol PGG, fast 100mm
- Lackas i RAL XXXX

#### **Kompletterande text Epecolonna Integra**

- MH/V mittanslutning, ventil höger/vänster. (Radiatorn är vändbar)
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster. (Radiatorn är vändbar)

#### **Tillbehör Sektionsradiatorer.**

- Förses med IMI TRV-3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Evoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA FVRe-koppel Kv.värde 0,05-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Slottsvred

## PTB.1 Radiatorer

## PTB.12 Sektionsradiator

### Hudevad SC

Fabrikat Hudevad typ SC sektionsradiator PN7,7 horisontella fyrkantströr och vertikala rektangulära stålrör. Levereras med anslutning för externa radiatorventiler. Levereras med luftningsventil, bottenplugg. Standardkulör RAL 9016.

### SCE/SCD X-X-X-X

Sektioner (st)-Höjd-Längd (mm)-Avstånd sektioner

### Kompletterande text SCE/SCD

- Utförande typ Horizontal singelpanel SCE
- Utförande typ Horizontal dubbelpanel SCD
- Utförande typ Lowline singelpanel SCE
- Utförande typ Lowline dubbelpanel SCD
- Utförande typ Vertical singelpanel SCE (Endast Integrerat koppel)
- Utförande typ Vertical dubbelpanel SCD (Endast Integrerat koppel)
- Utförande med 40 eller 60mm avstånd mellan sektionerna.
- Förses med väggkonsol (SCE)
- Förses med väggkonsol (SCD)
- Förses med golvkonsol SF124, fast 124mm
- Lackas i RAL XXXX

### Kompletterande text SC

- HS/VS Sidoanslutning, ventil höger/vänster. (Radiatorn (SCD) är vändbar)
- MH/MV mittanslutning, ventil höger/vänster. (Ej Lowline) (Radiatorn (SCD) är vändbar)
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster. (Radiatorn (SCD) är vändbar)
- HT/VT Toppansluten höger/vänster. Endast Vertical. (Radiatorn (SCD) är vändbar)

### Kompletterande text för radiatorer med externt koppel.

- Förses med IMI TRV 3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med IMI Eclipse-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA Evoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA FVRe-koppel Kv.värde 0,05-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster

## PTB.1 Radiatorer

## PTB.13 Rörradiatorer

### Epecon Kamrör

Fabrikat Epecon typ Kamflänsradiator Kamrör PN10 i stålrör med spiralfläns lackerad i standardkulör RAL 9016. Levereras med luftningsventil.

### KR D-L

(Finns i typerna KR-1, KR-2, KR-3, KRS-2 och KRS-3)

Typ-Rördiameter-Längd (mm)

### Kompletterande text

- Rör och flänsar i galvaniserat stål.
- Rör och flänsar lackerat i RAL XXXX

### Tillbehör

- Förses med rak väggkonsol.
- Förses med väggkonsol, modell "industri".
- Förses med golvkonsol.
- Förses med fast golvkonsol där anslutningarna sitter i konsolen.
- Förses med fast golvkonsol av triangeltyp.
- Förses med kyrkbänkskonsol.
- Förses med ventilset och termostat max begränsad till xx graders rumstemperatur.

## PTB.13 Rörradiatorer

### Epecon PanelPlus

Fabrikat Epecon typ PanelPlus radiator PN 6 i ovala stålrör 60x10,4x1,5 mm Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt vägg alt. golvkonsoler. Standardkulör vit RAL 9016 levereras med skyddande kanter av polyeten samt krympplastemballerad.

### EPPB X-X-X

Typ-Höjd-Längd (mm)

### Kompletterande text

- Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 3-7 eller 6-2
- Förses med golvkonsol, 100mm
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"

### Tillbehör

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur
- Förses med koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur
- Förses med konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad. (endast typ 34)

## PTB.1 Radiatorer



## PTB.13 Rörradiatorer

### EPSP-E

Fabrikat Epecon typ Space Enkel PN6 i vertikala ovala stålrör 60 x 10,4 x 1,5mm.  
Standardanslutning c/c 50mm botten/mitt. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras med skyddsemballerade hörn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

### EPSP-E XXXX-LLLL

Effektgrupp-höjd, längd (mm)

### Kompletterande text

- Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 4-5, 5-4, 4-1, 5-8, 5-1, 4-8
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"
- Levereras med kromat koppel, omställbart mellan 1- och 2-rör.

## PTB.13 Rörradiatorer

### EPSP-D

Fabrikat Epecon typ Space Dubbel PN3,5 i vertikala ovala stålrör 60 x 10,4 x 1,5mm.  
Standardanslutning c/c 50mm botten/mitt. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras med skyddsemballerade hörn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

### EPSP-D XXX-LLL

Effektgrupp-höjd, längd (cm)

### Kompletterande text

- Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 4-5, 5-4, 4-1, 5-8, 5-1, 4-8
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"
- Levereras med kromat koppel, omställbart mellan 1- och 2-rör.

## PTB.13 Rörradiatorer

### Badrumsradiator C01

Fabrikat Epecon badrumsradiator typ C01, PN10 i vertikala stålrör 30 x 30 x 1,5mm samt horisontella stålrör Ø22x1,2mm.  
Levereras som standard med botten anslutning, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.  
Levereras med skyddsemballerade hörn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

### C01 HHHH-LLLL

Typ-höjd, längd (mm)

### Kompletterande text

- Kan anslutas i botten, anslutningsalternativ SX
- Kan anslutas i toppen, anslutningsalternativ GD
- Kan förses med elvärmare MOA
- Förses med Handukstorksventil RFA38 Kv.värde 0,01-0,05 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.

- Förses med vinklad handukstorksventil RFA75, c/c60 Kv.värde 0,01-0,05 med handratt NHK eller termostat DTW-30 med adapter.
- Lackas i RAL XXXX

### PTB.13 Rörradiatorer

#### **Badrumsradiator LEO**

Fabrikat Epecon badrumsradiator typ LEO, i vertikala stålrör 30 x 40 x 1,2mm samt horisontella stålrör Ø22x0,9mm.

Levereras som standard med fyra öppna anslutningar, luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör krom.

Levereras med skyddsemballerade hörn och kanter samt kraftigt polyetenskydd.

#### **LEO HHHH-LLLL**

Typ-höjd, längd (mm)

#### **Kompletterande text**

- Kan anslutas i toppen, anslutningsalternativ GD
- Kan förses med elvärmare MOA
- Förses med Handukstorksventil RFA38 Kv.värde 0,01-0,05 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med vinklad handukstorksventil RFA75, c/c60 Kv.värde 0,01-0,05 och handratt NHK eller termostat DTW-30 med adapter.
- Lackas i RAL XXXX

## PTB.2 Strålvärmetak och strålvärmepaneler

### **PTB.21 Strålvärmetak**

#### **Casa**

Fabrikat Epecon typ Casa, takvärmepanel, på undersidan, lackerad aluminiumplåt med 12mm kopparrör. Panelen är isolerad med formsprutad polyuretanskum för minimal vikt, bästa isolering och styvhet. Panelen ansluts mot 12 eller 15mm presskoppling. (Beroende på bredd) Kulör vit RAL 9003.

Levereras på specialpall/emballage, för extra skydd.

#### **Casa B XX LL**

Bredd (mm), Kopplingsalternativ, längd (mm) (Kopplingsalternativ P, S eller D)

### **PTB.21 Strålvärmetak**

#### **Arena**

Fabrikat Epecon typ Arena, takvärmepanel, på undersidan, lackerad aluminiumplåt och med 35mm precisionsrör. Panelens ovansida är isolerad från fabrik.

Panelen har slät rörände som lämpar sig för presskoppling.

Kulör grå NCS 3500-N

Levereras på specialpall, för extra skydd.

#### **Arena B X LL**

Bredd (mm), Kopplingsalternativ, längd (mm) (Kopplingsalternativ P, S eller D)

### **PTB.21 Strålvärmetak**

#### **Casa Plan**

Fabrikat Epecon typ Casa Plan, takvärmepanel för inbyggnad i undertak. Undersidan är lackerad aluminiumplåt. Panelens ovansida är som standard isolerad från fabrik.

Bygghöjden är endast 40mm. Panelen har slät rörände, 10mm kopparrör, som lämpar sig för press- eller push fit koppling.

Kulör vit RAL 9003

Levereras på specialpall/emballage, för extra skydd.

#### **Casa Plan B X LL**

Bredd (mm), Kopplingsalternativ, längd (mm) (Kopplingsalternativ: P – singel)

#### **Casa Plan Serie**

Fabrikat Epecon typ Casa Plan Serie, takvärmepanel för inbyggnad i undertak. Undersidan är lackerad aluminiumplåt. Panelens ovansida är som standard isolerad från fabrik.

Bygghöjden är endast 40mm. Panelen har slät rörände, 12mm kopparrör, som lämpar sig för press- eller push fit koppling.

Kulör vit RAL 9003

Levereras på specialpall/emballage, för extra skydd.

#### **Casa Plan B XX LL**

Bredd (mm), Kopplingsalternativ, längd (mm) (Kopplingsalternativ: MP – start/mellanpanel, EP -ändpanel)

## **Tillbehör takvärmepaneler:**

- Lackas i RAL XXXX
- Täckplåt för frihängande montage, placering mellan panelerna (Casa & Arena)
- Täckplåt för finbyggt montage, placering mellan panelerna (Casa)
- Monteringssats pendel (Casa & Casa Plan)
- Monteringssats för montering dikt an tak (Casa)
- Monteringssats kedja (Arena)
- Monteringssats wire (Arena)
- Tryckoberoende ventil, Honeywell, DN15, 20-350l/h
- Tryckoberoende ventil, Honeywell, DN20, 100-1000l/h
- Tryckoberoende ventil, Honeywell, DN25, 200-1500l/h
- Styrventil TBV-C, DN15 LF
- Styrventil TBV-C, DN15 NF
- Styrventil TBV-C, DN20
- Styrventil TBV-C, DN25
- Bollskydd för placering på panelens ovansida (Casa & Arena)
- Push-fitkoppling  $\varnothing 10-1/2$ "inv (Casa Plan)
- Push-fitkoppling  $\varnothing 12-1/2$ "inv (Casa Plan Serie & Casa)
- Ställdon NC 24V eller 230V
- Ställdon NO 24V eller 230V
- Rumsregulator, 230V
- Rumsregulator trådlös Y87RF2024, 230V, (Honeywell)

## **PTB.22 Strålvärmepaneler**

### **Hudevad Lignum**

Fabrikat Hudevad Lignum, värmepanel för inbyggnad i vägg, karmar, golv eller ovanpåliggande list.

Lignum är uppbyggd av rektangulära vattenförande profiler som är svetsade mot en plan front. Samtliga anslutningar är dolda. Panelen är som standard isolerad från fabrik.

Bygghöjden är endast 38mm.

Kulör vit RAL 9016

### **Lignum H LL**

Bredd, längd (mm)

### **Kompletterande text:**

- Förses med dolt ventilset
- Förses med täckplåtar
- Förses med konsol för väggmontage
- Lackas i RAL XXXX

## PTB.3 Konvektorer

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon MINI**

Fabrikat Epecon Konvektor Mini PN10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Kåpa av galvaniserad plåt lackerad i kulör vit RAL 9016.

Konvektorn är försedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg- eller golvkonsoler

#### **EPM H-D-L**

höjd(cm) - djup(cm) - längd(dm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med dolt koppel och dold termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (förlängd kåpa)
- Konvektor med höjd 13 cm, anpassad för seriekoppling.
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"
- Lackas i RAL XXXX

#### **Tillbehör**

- Förses med konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.
- Förses med fristående konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.
- Förses med Golvkonsol 65 mm
- Förses med Golvkonsol 100 mm
- Förses med Golvkonsol 120 mm
- Förses med Golvkonsol justerbar 135-210 mm
- Förses med Golvkonsol justerbar 215-340 mm
- Förses med Väggekonsol

## PTB.3 Konvektorer

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon STRADA**

Fabrikat Epecon Konvektor Strada PN10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Toppgaller i aluminium och slät frontplåt med täckta sidor i elförzinkad stålplåt lackerad i kulör vit RAL9016.

Konvektorn är försedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och väggkonsoler.

#### **EPST H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med dolt koppel och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"
- Lackas i RAL XXXX
- Förses med värmepaket Twin.

#### **Tillbehör**

- Förses med tystgående fläktpaket DBH för effektökning
- Ventil vinkel IMI TRV-3 Kv.värde 0,01-0,520
- Ventil vinkel MMA FVV Kv.värde 0,01-0,7
- Ventil vinkel Danfoss RA-N Kv.värde 0,1-1,0
- Avstängningsventiler Comap lågbyggande
- Termostater (IMI, Danfoss, MMA)

## PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon ByggIn**

Fabrikat Epecon Konvektor ByggIn PN 10 för inbyggnad.

Värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Frontplåt av 1,25 mm galvad plåt lackerad i RAL 7011.

Konvektorn levereras med luftningsventil, bottenplugg och väggkonsoler.

#### **EPB H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med ventilset
- Förses med MMA-koppel
- Förses med termostat med lös givare & inställningsdel
- Förses med termostat med lös givare
- Förses med värmepaket Twin.
- Förses med elektriskt ställdon

#### **Tillbehör**

- Fristående med golvkonsoler
- Inbyggnadsgaller och ram. Separat.
- Förses med tystgående fläktpaket DBH för effektökning
- Värmepaket för seriekoppling

## PTB.3 Konvektorer

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon UNDER**

Fabrikat Epecon Konvektor Under PN10 för installation i golv.

Grålackerad kanal i 1mm galvad stålplåt med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör.

#### **EPU H-D-L/R/XXX**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm) – Ramprofil (R) – Gallertyp (XXX)

#### **Kompletterande text**

- Förses med galler typ XXX
- Förses med ram av Z-profil
- Förses med ram av L-profil
- Förses med ventilset
- Förses med termostat med lös givare
- Förses med elektriskt ställdon

#### **Tillbehör**

- Kanal i vinkelutförande
- Kanal för sammanhängande montering.

### **PTB.3 Konvektorer**

#### **Epecon LINEA**

Fabrikat Epecon Konvektor Linea PN10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Slät front i 1,25 mm galvaniserad plåt lackerad i kulör vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningsdetaljer för väggmontering.

#### **EPL H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Förses med dolt koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Fristående med golvkonsoler justerbara 135-185 mm
- Fristående med golvkonsoler justerbara 255-290 mm
- Lackas i standardkulör "sandblästergrå"
- Lackas i RAL XXXX
- Förses med värmepaket Twin

#### **Tillbehör**

- Förses med tystgående fläktpaket DBH för effektökning

## PTB.3 Konvektorer

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon TEMPO**

Fabrikat Epecon Konvektor Tempo PN10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Front i 0,86 mm galvaniserad plåt, lackerad i kulör vit RAL 9010. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningsdetaljer för vägg- eller golvmontering.

#### **EPT H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med koppel och termostat maxbegränsad till xx grader
- Förses med dolt koppel och termostat maxbegränsad till xx grader
- Fristående med golvkonsoler justerbara 135-185 mm
- Fristående med golvkonsoler justerbara 255-290 mm

#### **Tillbehör**

- Förses med tystgående fläktpaket DBH för effektökning

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon OKNO**

Fabrikat Epecon Konvektor Maxi PN10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Hölje i 1,25 mm galvaniserad plåt, lackerad i kulör vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningsdetaljer för vägg.

#### **OKNO H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med värmepaket standard för anslutning i olika ändar
- Förses med värmepaket standard för anslutning i samma ände
- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx grader
- Lackas i RAL XXXX

#### **Tillbehör**

- Förses med kanal för integrerad rördragning



## PTB.3 Konvektorer

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon LISA**

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa PN 6 Lackerad i RAL 9016.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

#### **LK X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon LISA Integra**

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Integra PN 6 Lackerad i RAL 9016.  
Levereras för bottenanslutning 50 c/c, med tilloppet innerst, samt med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

#### **LKI X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon LISA Hygien**

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Hygien PN 6 utan konvektorplåtar och galler. Lackerad i RAL 9016.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

#### **LKH X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon LISA Hygien Integra**

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Hygien Integra PN 6 utan konvektorplåtar och galler, med integrerad ventil.  
Lackerad i RAL 9016.

Levereras för bottenanslutning 50 c/c, med tilloppet innerst, samt med luftningsventil, bottenplugg och konsoler.

#### **LKHI X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

## PTB.3 Konvektorer

### **Kompletterande text Lisa & Lisa Hygien**

- Förses med IMI TRV 3-koppel Kv.värde 0,01-0,493 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 140, 210 & 280)
- Förses med MMA Flex-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 140, 210 & 280)
- Förses med MMA Evoflow-koppel Kv.värde 0,02-0,38 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 210 & 280)
- Förses med Danfoss RA-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur. (endast höjd 210 & 280)
- HS/VS sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- För seriekoppling.
- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

### **Kompletterande text Lisa Integra, Lisa Hygien Integra**

- Förses med ventilinsats MMA FVI HLE Kv.värde 0,03-0,37 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI VIT Kv.värde 0,13-0,75 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI RÖD Kv.värde 0,06-0,26 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats IMI Eclipse och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss GUL Kv.värde 0,04-0,24 (0,34) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss RÖD Kv.värde 0,14-0,73 (0,87) och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- MH mittanslutning ventil höger
- MV mittanslutning ventil vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster
- Förses med avstängningsventiler Comap lågbyggande.
- Förses med avstängningsventiler MMA RVR/RVV.
- Förses med avstängningsventiler IMI Trim.
- Lackas i RAL XXXX

### **Tillbehör Epecon LK, LKI, LKH & LKHI**

- Förses med väggkonsol
- Förses med golvkonsol
- Förses med förstärkt golvkonsol, typ C
- Förses med väggkonsol med ø20mm rör genomföring i konsolen
- Förses med golvkonsol med ø20mm rör genomföring i konsolen
- Förses med golvkonsol typ C med ø20mm rör genomföring i konsolen
- Förses med väggkonsol med ø25mm rör genomföring i konsolen
- Förses med golvkonsol med ø25mm rör genomföring i konsolen
- Förses med golvkonsol typ C med ø25mm rör genomföring i konsolen
- Förses med konsol för upphängning under bänk
- Förses med konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.
- Förses med fristående konsoler för sittbänkskiva, bänkskiva ingår i annan entreprenad.
- Förses med täckåpa för golvkonsol (ej konsol typ C)

## PTB.3 Konvektorer

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon LISA Klimatlist**

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Klimatlist PN 6 Lackerad i RAL 9016.  
Levereras med luftningsventil och konsoler.

#### **LKL X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med ventilset
- Lackas i RAL XXXX

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon Uppsala LISA**

Fabrikat Epecon Konvektor Uppsala Lisa PN 6 med rundade hörn för golvmontage.  
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och fasta golvkonsoler. Standardkulörer vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

#### **LKU X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon Lisa Clean**

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Clean PN 6 för golvmontage. Finns i lågt och högt utförande.  
Levereras utan galler eller konvektorplåtar men med luftningsventil, bottenplugg och fasta golvkonsoler. Standardkulörer vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

#### **LKC X-h/H-L**

Antal rör i djup – höjd panel/total höjd(mm) – längd(mm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med ventilset DN15 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon Lisa Edge**

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Edge PN 6 för golvmontage. Finns i lågt och högt utförande.  
Levereras med galler och konvektorplåtar samt med luftningsventil, bottenplugg och fasta golvkonsoler. Standardkulörer vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

#### **LKE X-h/H-L**

Typ – höjd panel/total höjd(mm) – längd(mm)

## **Kompletterande text**

- Förses med ventilset DN15 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

## **PTB.3 Konvektorer**

### **Epecon Stabil**

Fabrikat Epecon Stabil bänkradiator PN 6 med fasta konsoler för golvmontage. Konsolerna utgör även fäste för sittbänk. Anslutningarna är dolda i golvkonsolerna och täcklock för dessa ingår.

Levereras utan toppgaller men med luftningsventil och fasta golv- och bänkkonsoler.

Standardkulör vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

### **Stabil X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

## **Kompletterande text**

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ek
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ask
- Lackas i RAL XXXX

## **PTB.3 Konvektorer**

### **Epecon Stabil Hygien**

Fabrikat Epecon Stabil Hygien bänkradiator PN 6 med fasta konsoler för golvmontage.

Konsolerna utgör även fäste för sittbänk. Anslutningarna är dolda i golvkonsolerna och täcklock för dessa ingår.

Levereras utan toppgaller och konvektorplåtar men med luftningsventil och fasta golv- och bänkkonsoler. Standardkulör vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

### **Stabil X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

## **Kompletterande text**

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ek
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ask
- Lackas i RAL XXXX

## **PTB.3 Konvektorer**

### **Epecon Stabil Junior**

Fabrikat Epecon Stabil bänkradiator PN 6 med fasta konsoler för golvmontage. Konsolerna utgör även fäste för sittbänk för ett lägre montage anpassat för förskolor. Anslutningarna är dolda i golvkonsolerna och täcklock för dessa ingår.

Levereras utan toppgaller men med luftningsventil och fasta golv- och bänkkonsoler.

Standardkulör vit RAL 9016 eller grafitgrå RAL 7024.

### **Stabil X-H-L**

Typ - höjd(mm) – längd(mm)

## Kompletterande text

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ek
- Förses med bänkskiva i 40mm stavlimmad ask
- Lackas i RAL XXXX

## PTB.3 Fläktkonvektorer

### Epecon Clima Canal

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fläktkonvektor Clima Canal för värme *eller* torr kyla. Grålackerad låda i galvad stålplåt utrustad med fläkt med 24VDC EC-motor samt värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Gummiupphängt galler i aluminium/ BNA.

**EPCC Typ 1-4** – Justerbar höjd 85-93mm.

## PTB.3 Fläktkonvektorer

### Epecon Clima Canal Hybrid

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fläktkonvektor Clima Canal Hybrid för värme *eller* våt kyla. Grålackerad låda i galvad stålplåt utrustad med fläkt med 24VDC EC-motor samt värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Försedd med uppsamlingstråg och anslutning för kondensvatten. Gummiupphängt galler i aluminium/ BNA.

**EPCC-C Typ 1-4** – Justerbar höjd 100-108mm.

## PTB.3 Konvektorer

## PTB.3 Fläktkonvektorer

### Epecon Quatro Canal

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fläktkonvektor Quatro Canal för värme *och* våt kyla. Grålackerad låda i galvad stålplåt utrustad med fläkt med 24VDC EC-motor samt 4-rörs värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack. Försedd med uppsamlingstråg och anslutning för kondensvatten. Gummiupphängt galler i aluminium/ BNA.

**EPQC Typ 1-4** – Justerbar höjd 130-138mm.

## Kompletterande text

- Förses med lackerat aluminiumgaller, BNC i kulör RAL XXXX
- Förses med trögaller/XXX

## Tillbehör

- Transformator 230VAC-24VDC
- Rumsregulator, Siemens RDG 160T
- Ventilset inkl. ställdon NC 24V, on/off
- Vinkelläda med galler, 90 grader.
- Tomlåda med galler.
- Förenklad styrning, 3-steps varvtalsreglering

## PTB.3 Fläktkonvektorer

### **Epecon Micro Canal**

Fabrikat Epecon 60mm lågbyggd Fläktkonvektor Micro Canal för montering i golv.  
Bestående av låda med skyddslackerat värmepaket av kopparrör med aluminiumflänsar, fläkt med 24VDC EC-motor samt galler i rostfritt stål.

### **EPMicro Typ 1-5**

#### **Kompletterande text**

- Förses med lackerat galler i kulör RAL XXXX

#### **Tillbehör**

- Transformator 230VAC-24VDC
- Rumstermostat, väggmonterad.
- Ventilset inkl. ställdon NC 24V, on/off
- Vinkellåda med galler, 90 grader.
- Tomlåda med galler.

## PTB.3 Konvektorer

### PTB.3 Konvektorer

### **Epecon UNDER DBE**

Fabrikat Epecon Konvektor Under DBE PN10 för installation i golv.  
Grålackerad låda i galvad stålplåt 1mm utrustad med fläkt med 12VDC EC-motor samt värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack.

### **EPU DBE H-D-L/R/XXX**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm) – Ramprofil (R) – Gallertyp (XXX)

#### **Kompletterande text**

- Förses med galler typ XXX
- Förses med ram av Z-profil
- Förses med ram av L-profil
- Förses med ventilset
- Förses med termostat med lös givare
- Förses med elektriskt ställdon

#### **Tillbehör**

- Kanal i vinkelutförande
- Kanal för sammanhängande montering.
- Förses med stickkontakt trafo 12V för 230V eluttag
- Förses med fast elektriskanslutning 230V

## PTB.3 Fläktkonvektorer

### **Fläksats DBH**

Fabrikat Epecon DBH fläksats är anpassad till de flesta av Epecons konvektorer och har en låg ljudnivå. Fläksatsen är ej tillgänglig till Epecon MINI.

Till en DBH fläksats levereras även en transformator 12VDC och en kontrollenhet med styrpanel.

## PTB.3 Konvektorer

### PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon Aeros SL**

Fabrikat Epecon Fläktkonvektor Aeros SL för värme eller kyla.

Lågbyggande fläktkonvektor (130mm) för montering på vägg alternativt hängande i tak i 2-rörsutförande, kulör vit RAL 9003. Levereras komplett med styrning, ventiler och ställdon.

#### **EPAS SL400-800**

(Finns i modell 400, 600 & 800)

#### **Kompletterande text**

- Förses med röranslutningar på högersida.
- Förses med 3/4" anslutning.

#### **Tillbehör**

- Kondenstråg för takmontage vid kylapplikation.
- Täckfot för dold rördragning från golv.
- 4-rörsutförande för värme och kyla.

## PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon konvektor SC**

Fabrikat Epecon konvektor SC. PN20 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar. Kåpa av 1,0mm stål i kulör vit RAL 9016.

Konvektorn är försedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg- eller golvkonsoler.

#### **EPSC H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

#### **Kompletterande text**

- Förses med ventilset och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Lackas i RAL XXXX

#### **Tillbehör**

- Förses med Golvkonsol 65 mm
- Förses med Golvkonsol 85mm
- Förses med Golvkonsol 100 mm
- Förses med Väggekonsol

## PTB.3 Konvektorer

#### **Epecon konvektor FC**

Fabrikat Epecon konvektor FC, PN20 för installation i golv.

Olackerad låda i 0,8mm rostfritt stål, AISI 430, med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar.

#### **EPFC H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

## PTB.3 Konvektorer

### **Kompletterande text**

- Förses med galler typ XXX
- Förses med ventilset
- Förses med termostat med lös givare
- Förses med elektriskt ställdon

## PTB.3 Konvektorer

### **Epecon konvektor FH4-H**

Fabrikat Epecon konvektor FH45, PN25 för installation i golv.

Olackerad låda i 1,0mm rostfritt stål, AISI 430, utrustad med fläkt med 24VDC-EC motor samt värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar. Konvektorn kräver styrsignal 0-10V.

### **EPFH4H H-D-L**

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

### **Kompletterande text**

- Förses med galler typ XXX
- Förses med inbyggd trafo, ECB
- Förses med extern trafo, 24VDC
- Förses med ventilset
- Förses med elektriskt ställdon



## PTB.5 Fläktluftvärmare

### PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

#### **Epecon LEO**

Fabrikat Epecon fläktluftvärmare typ LEO för vattenburen värme. Tryckklass PN16. Fläktluftvärmare utförd enligt ErP 2015 direktivet med AC fläktmotor 230V. Fläktmotorn är utrustad med ett inbyggt överhettningsskydd. Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av aluminiumgrå EPP. Levereras med justerbara luftriktare.

#### **LEO ZX**

Modell Z (S, L, XL) nr X (storlek 1-3)

#### **Kompletterande text för fläktluftvärmare**

- Förses med roterande konsol
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet.
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN20 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN20 med magnetiskt ställdon 230V NC

#### **Tillbehör fläktluftvärmare**

- Förses med temperaturgivare, PT 1000
- Förses med 4-sidigt frontgaller för spridning av luftflöde
- Förses med frontgaller för riktat luftflöde
- Förses med DRV modul för extern styrsignal, 0-10V
- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter

### PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

#### **Epecon SLIM**

Fabrikat Epecon Luftridå typ SLIM för vattenburen värme. Tryckklass PN16. Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V. Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av vit och svartlackerad stålplåt i RAL 9003 och RAL 9005. Levereras med justerbara luftriktare.

#### **ELIS SLIM**

Modell ELIS SLIM-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 100, 150 eller 200)

#### **Kompletterande text för Luftridå**

- Förses med väggfäste för vertikalt och horisontellt montage på vägg
- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med rörelsesensor
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

## PTB.5 Fläktluftvärmare

### Tillbehör luftridå

- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCET
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000

## PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

### Epecon ELIS B

Fabrikat Epecon Luftridå typ ELIS B för integrering i tak och för vattenburen värme. Tryckklass PN16.

Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av vitlackerad stålplåt i RAL 9016. Levereras med justerbara luftriktare.

### ELIS B

Modell ELIS B-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 100, 150 eller 200)

### Kompletterande text för Luftridå

- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet och rumsgivare
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

### Tillbehör Luftridå

- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCE
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000

## PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

### Epecon ELIS A

Fabrikat Epecon Luftridå typ ELIS A för vattenburen värme. Tryckklass PN16.

Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av grålackerad stålplåt i RAL 9006 eller vit RAL 9010. Levereras med justerbara luftriktare.

### ELIS A

Modell ELIS A-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 100, 150 eller 200)

### Kompletterande text för Luftridå

- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med konsol för montage på vägg
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet och rumsgivare
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

## PTB.5 Fläktluftvärmare

### Tillbehör Luftridå

- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCE
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000

## PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

### Epecon ELIS DUO

Fabrikat Epecon Luftridå typ ELIS DUO för vattenburen värme. Tryckklass PN16.

Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av grålackerad stålplåt i RAL 9006. eller vit RAL 9010. Levereras med justerbara luftriktare.

### ELIS DUO

Modell ELIS DUO-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 100 eller 200)

### Kompletterande text för Luftridå

- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med konsol för montage på vägg
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet och rumsgivare
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

### Tillbehör Luftridå

- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCE
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000

## PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

### Epecon ELIS T

Fabrikat Epecon Luftridå typ ELIS T för vattenburen värme. Tryckklass PN16.

Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V.

Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av aluminiumgrå EPP, RAL 9007. Levereras med justerbara luftriktare.

### ELIS T

Modell ELIS T-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 100, 150 eller 200)

### Kompletterande text för Luftridå

- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med konsol för montage på vägg
- Förses med MPK konsol för vertikalt montage
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet och rumsgivare
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS

- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN15 med magnetiskt ställdon 230V NC

### PTB.5 Fläktluftvärmare

#### Tillbehör Luftridå

- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCET
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000

### PTB.51 Icke kanalanslutna fläktluftvärmare

#### Epecon ELIS G

Fabrikat Epecon Luftridå typ ELIS G för vattenburen värme. Tryckklass PN16. Luftridåer utförd enligt ErP 2015 direktivet med fläktmotor 230V. Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar och hölje av galvaniserat stål. Levereras med justerbara luftriktare.

#### ELIS G

Modell ELIS G-W-XXX, (W=Vatten, XXX=längd: 150, 200 eller 250)

#### Kompletterande text för Luftridå

- Förses med gängstång för nedpendling från tak
- Förses med MPK konsol för vertikalt montage
- Förses med styrsystem TS kontroll för 3-stepsreglering av hastighet och rumsgivare
- Förses med styrsystem T-box för 3-stepsreglering, veckoprogrammering och BMS
- Förses med signalfördelare, RX Splitter, för anslutning av flera enheter
- Förses med ventilpaket SRQ2-vägsventil DN20 med magnetiskt ställdon 230V NC
- Förses med ventilpaket SRQ3-vägsventil DN20 med magnetiskt ställdon 230V NC

#### Tillbehör Luftridå

- Förses med magnetisk dörrkontakt, DCE
- Förses med mekanisk dörrkontakt, DCM
- Förses med temperaturgivare, PT 1000